

## カラー A4プリンター

---

ECOSYS P7240cdn

ECOSYS P6230cdn

ECOSYS P5026cdw

毎日の業務に  
長く使えるパートナーを




# 毎日の業務に、 長く使えるパートナーを。

業務に応じて選べるコンパクトなカラーA4プリンター。  
このコンパクトなボディの中に、京セラの技術者が四半世紀に渡り、  
磨き続けてきたモノづくりの考え方、「エコシスコンセプト」が凝縮しています。  
その卓越したコンセプトとそれを支える技術は、  
将来を豊かにする想いが込められ、今もなお開発に展開されています。  
「よいものを長く使う」というモノづくりの考え方は、  
永遠に変わることはない京セラが約束する「クオリティ」なのです。

## エコシスコンセプトとは？

地球環境に配慮する「環境性」、ランニングコストを最小化する「経済性」、そしてネットワークとつながる「システム」。ビジネスにおける企業の3つの課題を同時に解決するのが、1992年に誕生した「エコシスコンセプト」です。そのなかでも、交換部品を極限まで長寿命化し、消耗品の廃棄を少なくする「長寿命設計」は、私たちの製品を支える代表的な技術です。



大量出力を  
効率化。  
ハイエンドコンパクト  
プリンター

ECOSYS P7240cdn  
希望小売価格(税別) 250,000円



プリント機能に  
特化した  
低ランニングコスト  
プリンター

ECOSYS P6230cdn  
希望小売価格(税別) オープン



京セラで  
最もコンパクト  
そばにおける  
プリンター

ECOSYS P5026cdw  
希望小売価格(税別) オープン

# シンプルでコンパクト。しかも、ロングライフ

## 京セラプリンターが提案する6つのメリット

### 省スペース

置く場所を選ばずに、空間を有効活用。



京セラプリンターで最もコンパクト。用紙やトナーの補給が前面から行えるのでオフィスのキャビネットやデスク、店舗の受付やカウンターなど、手狭な環境でも設置が可能です。

※前面操作のトナー交換はECOSYS P7240cdn/P6230cdnのみ。

### ユニバーサルデザイン

毎日使うものだから、全てをシンプルに。



誰もが使いやすい操作性を追求したワンタッチソリューションを搭載。また、凹凸が少ないシンプルなデザインは圧迫感がなく、設置場所を選びません。

### 固定費削減

経費を削減し、有益な投資を。



本体の耐久枚数は、約900,000枚。そして、それまでに必要となる部品交換はたったの2回のみ。部品交換を少なくすることで、経済性と環境性を両立させます。

※ECOSYS P7240cdnの場合。

### 環境配慮

近くに置けるから、業務が効率的に。



高周波音の抑制、ファン制御の最適化、静音搬送パスなど、オフィス環境へ配慮。デスクの近くにプリンターを配置しても、業務に支障を出さない低騒音設計です。

### ネットワーク連携

使い方に、自由なアイデアを。



有線LANと無線LANに加えてWi-Fiルーターを必要としないWi-Fi Directの3系統ネットワークで接続が可能。AirPrint、Mopriaを使用したスマートデバイスからの印刷にも対応しているためタブレットを使った受付業務におすすめです。

※ECOSYS P7240cdn/P6230cdnはオプション。

### システム連携


管理を一元化し、業務の無駄を削減。



複数台のプリンターを一元管理が可能。遠隔でプリンターの状態を把握することができ、トナー残量も確認可能なため、消耗品の発注管理の効率化が図れます。

### カラーも手軽に使える低ランニングコスト


クラストップの低ランニングコストを実現！  
カラーも手軽に使えます。



※トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。  
実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。

### 1200×1200dpiの高画質プリント

細い野線や小さい文字も滑らかに再現できます。



### 出力文書のプライバシーを保護

標準メモリーでプライベートプリントをサポートしています。機密文書出力の際や、他人とのドキュメント混在を防ぎたい際に有効です。重要な文書を安心して出力することができます。



### 厳重な管理体制で不正使用をブロック ※オプション

ICカードのユーザー認証により、厳重な管理体制を構築して不正使用を防ぐことができます。プリンターの使用履歴を個人単位で残せるログ履歴、初期設定の変更ができるアクセスレベルの設定などが可能です。

### 直感的で扱いやすい、KX-DRIVER

使い勝手を追及し、「多機能でありながら使いやすい」ユーザーインターフェイスを実現。目的別に機能が分類された縦型タブやアイコン形式メニューを採用。さらにプライベートプリントなどの認証印刷にも対応しています。インストールは自動検索で表示された機器を選択するだけの簡単な操作で行うことができます。




### 高速ファーストプリントで素早く出力

コントローラーの性能向上によりファーストプリント時間を短縮化。

ECOSYS P7240cdn	ECOSYS P6230cdn
白黒 5.5秒以下	白黒 6秒以下
カラー 6.5秒以下	カラー 7秒以下

### 環境や省エネに配慮

省エネASICの採用により従来モデルに比べTEC値を大幅に低減。



### トナー消費を抑えるエコプリント

出力時のトナー消費量を抑えてプリントできます。ON・OFFの切り替えもワンタッチなので、社内配布資料や試し刷りなどにおすすめです。




### 地紋印刷で不正コピーをガード

プリントする文書にコピーすると浮かび出る地紋を埋め込むことができます。普通紙に印刷できるので不正コピー防止の専用紙が不要になります。



### ネットワーク上のプリンターを一元管理 KYOCERA Net Viewer

ネットワーク管理ユーティリティKYOCERA Net Viewerで、用紙サイズ、用紙切れの確認など、イラストでわかりやすく表示、管理できます。またユーザーだけでなく管理者がネットワーク上のプリンターを一元監視できるため、消耗品の発注/在庫管理などのトータルな効率化がはかれます。



# スペック

## 主な基本性能

機種	ECOSYS P7240cnd	ECOSYS P6230cnd	ECOSYS P5026cdw
プリント方式	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz	レーザー-露光式-静電転写方式 4速2xデラム 中間転写方式	Cortex-A9 800MHz
CPU			
プリント速度	片面印刷時 カラー/モノクロ 40枚/分(A4, B5, A5, A6)	カラー/モノクロ 30枚/分(A4), 27枚/分(B5, A5, A6)	カラー/モノクロ 28枚/分(A4), 27枚/分(B5, A5, A6)
片面印刷時	カラー/モノクロ 36ページ/分(A4, B5, A5)	カラー/モノクロ 15ページ/分(A4), 13ページ/分(B5, A5)	カラー/モノクロ 13ページ/分(A4), 14ページ/分(B5, A5, A6)
ファーストプリントタイム	カラー-6.5秒以下 モノクロ-5.5秒以下	カラー-7秒以下 モノクロ-6秒以下	カラー-10.5秒以下 モノクロ-9.5秒以下
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード) <sup>1)</sup>	24秒以下	26秒以下	29秒以下
出力解像度	600dpi×600dpi, 9,600dpi相当×600dpi, 1,200dpi×1,200dpi	26秒以下	9,600dpi相当×600dpi, 1,200dpi相当×1,200dpi相当
消耗品コスト <sup>2)</sup>	カラー-7.8円/ページ モノクロ-1.2円/ページ	カラー-9.0円/ページ モノクロ-1.4円/ページ	カラー-12.15円/ページ モノクロ-1.95円/ページ
ページ記述言語 <sup>3)</sup>		プリスクライプ	
エミュレーション			
対応プロトコル	PCL6(PCL5c/PCL-XL), KPD3 AESサポート, PDF Direct Printサポート, XPS	TCP/IP, FTP, LPR, Port1900, NetBEUI, Apple Bonjour	PCL6(PCL5c/PCL-XL), KPD3(PostScript3互換, AESサポート, PDF Direct Printサポート, XPS/Open XPS DirectPrintサポート)
メモリ容量 <sup>4)</sup>	標準1,024MB(最大3,072MBまで増設可能)	標準1,024MB	標準512MB
内蔵フォント	アウトラインフォント 93フォント(PCL6), 93フォント(KPD3) ビットマップフォント 1フォント(79フォントはアウトラインで処理)		93フォント(PCL6), 136フォント(KPD3)
対応OS	平成明細体™W3, 平成ゴシック体™W5(アウトライン), JIS第一/第二水準準拠, OCR文字, OCR-A, OCR-B, OCR-C, カナ		5フォント(OCR-A, OCR-A カナ, OCR-R, OCR-C カナ, OCR-C), 平成明細体™W3, 平成ゴシック体™W5(アウトライン), JIS第一/第二水準準拠
インターフェース	Windows10, Windows11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X (10.9~)	USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1, USB HOST USB 2.0 (Hi-Speed USB)×2, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IP, NetBEUI)×1, eKJIO×1	ネットワークインターフェース1000Base-T/100Base-Tx/10Base-T)×1, Hi-Speed USB2.0×1, USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1, 無線LANIEEE802.11b/g/n) ケット:A4タテ, A5タテ, A6タテ, Letter, Legal(105mm×148mm~216mm×356mm) カタタ:105mm×148mm~216mm×356mm, 手差し:70mm×148mm~216mm×356mm
用紙サイズ	カセット:A4タテ, A5タテ, A6タテ, Letter, Legal(105mm×148mm~216mm×356mm) 手差し:70mm×148mm~216mm×356mm		カセット:A4タテ, A5タテ, A6タテ, Letter, Legal(105mm×148mm~216mm×356mm) カタタ:105mm×148mm~216mm×356mm, 手差し:70mm×148mm~216mm×356mm
印字面欠け幅		カセット60~163mm <sup>5)</sup> 手差し60~220mm <sup>6)</sup> ※両面印刷は60~163mmの用紙に対応	カセット250枚(80g/m <sup>2</sup> ), 300枚(64g/m <sup>2</sup> ) 手差し50枚(A4, Letterサイズ以下)(80g/m <sup>2</sup> ), 55枚(A4, Letterサイズ以下)(64g/m <sup>2</sup> ) 標準オプション:最大450枚(80g/m <sup>2</sup> )
用紙厚み			
給紙容量	カセット:500枚(80g/m <sup>2</sup> ), 550枚(64g/m <sup>2</sup> ) 手差し:100枚(80g/m <sup>2</sup> ), 110枚(64g/m <sup>2</sup> )		
排紙容量	500枚(80g/m <sup>2</sup> 相当)		250枚(80g/m <sup>2</sup> 相当)
両面印刷機能			
騒音 <sup>8)</sup>	動作時:53.5dB(A), 待機時:30dB(A), 静音モード:47dB(A)	動作時:49.5dB(A), 待機時:30dB(A), 静音モード:45dB(A)	動作時:49dB(A), 待機時:30dB(A), 静音モード:44dB(A)
電源	AC100V 12.2A 50/60Hz共通	AC100V 10.8A 50/60Hz共通	AC100V 10.3A 50/60Hz共通
消費電力 <sup>7)</sup>	最大 1,184W プリントモード 642W レディモード 75W	最大 1,057W 642W 75W	998W 345W 36W 0.9W 0.2W
エネルギー消費効率	100kWh/年 区分:プリンターA	73kWh/年 区分:プリンターA	50kWh/年 区分:プリンターA
外形寸法(W×D×H)	390mm×532mm×469.5mm	390mm×532mm×409.5mm	410mm×410mm×329mm
質量	31.0kg(トナーコンテナを含みます)	28.3kg(トナーコンテナを含みます)	21.0kg(トナーコンテナを含みます)
パーコカード生成機能	一次元バーコード 二次元バーコード	45タイプ PDF417タイプ	
メモリカードスロット		SDカードインターフェーススロット	
消耗品	TK-5291K(トナーブラック A4判 約17,000ページ印字相当) TK-5291C(トナーシアン A4判 約13,000ページ印字相当) TK-5291Y(トナーイエロー A4判 約13,000ページ印字相当) TK-5291M(トナーマゼンタ A4判 約13,000ページ印字相当)	TK-5271K(トナーブラック A4判 約9,000ページ印字相当) TK-5271C(トナーシアン A4判 約6,000ページ印字相当) TK-5271Y(トナーイエロー A4判 約6,000ページ印字相当) TK-5271M(トナーマゼンタ A4判 約6,000ページ印字相当)	TK-5241K(トナーブラック A4判 約4,000ページ印字相当) TK-5241C(トナーシアン A4判 約3,000ページ印字相当) TK-5241Y(トナーイエロー A4判 約3,000ページ印字相当) TK-5241M(トナーマゼンタ A4判 約3,000ページ印字相当)

※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなる場合があります。※2 23℃/60% RH環境下において。※3 トナー価格より算出。IS X 6932標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。※4 機種により対応するコマンドが一部異なります。※5 出力するデータの内容によってメモリの増設が必要な場合があります。※6 ISO7779準拠。ISO9296準拠(放射圧レベル)※7 標準装填時、工場出荷時。※8 プリンターは、ほこりの少ない場所に設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。(標準室温:23℃/60%RH)※9 エミュレーションモードには、実際のプリンターと比べて動作の異なるものやサポートのものがあります。■顔面出力等の手法は多少の誤差が生じる場合があります。■PCと本機の間に切り替え等を装着する場合、印刷に不具合が生じる場合があります。■用紙は一般的な乾式静電転写用の普通紙(60~120g/m<sup>2</sup>)のみを使用してください。■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊用紙に適用しては、ご購入に当社までご相談ください。■本体に同梱されるトナーの容量は、標準装填時のみです。標準装填時のみです。■本体付属品は、トナーセッター、ガイガイド、DVI(DVI-D/DVI-I)ケーブル、ネットワークケーブル、電源コード(標準オプション)は別売です。■ECOSYS P7240cndは300,000ページ以下、ECOSYS P6230cndは200,000ページ以上で出力する場合、メンテナンススキットの交換が必要です。(有償、交換作業費別、年間保守契約に含みます)※10 製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがあります。※11 製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。※12 カタログに記載されている画像サンプルは価格説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※13 機種本体価格には価格品類の価格が含まれておりません。価格および保証内容は、数々の仕様変更により異なります。※14 特殊な用途(防犯カメラ、監視カメラ)など、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。※15 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官印のほか、政府発行の印紙、証券類の複製(偽造)やその他の不具合により生じた直後(複製の直後に)は、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。※16 保守サービスのための必要な消耗品類の最低保有期間は、プリンター製造中止後発売されているモデル(改修等)を一律含むものと測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作等)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。※17 このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたすください。※18 商品の保証書は添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保管ください。(販売会社、ご購入の記載のないものは無効となります)※19 Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国の登録商標です。(正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです)※20 Power PCはIBM Corporationの商標です。※21 Mac OSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。※22 PCLは米国ヒューレット・パッカー社の商標です。※23 Arialは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。※24 Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。※25 Wi-Fi、Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの登録商標です。※26 その他カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

## オプション

商品名	希望小売価格(税別)
■500枚パーパーフィーダー PF-5100 (ECOSYS P7240cnd/P6230cnd用)	希望小売価格(税別)45,000円
給紙容量	500枚(80g/m <sup>2</sup> 相当)
用紙サイズ	A4, B5, A5(タテ), 洋形2号(114mm×162mm)
用紙厚み	60~220g/m <sup>2</sup>
外形寸法(W×D×H)	390mm×515mm×116mm
質量	4.1kg以下
■250枚パーパーフィーダー PF-5110 (ECOSYS P5026cdw用)	希望小売価格(税別)23,000円
給紙容量	250枚(80g/m <sup>2</sup> 相当)×1段、
用紙サイズ	A4, A5-R, A5, B5, A6, B6, Letter, Legal, Folio, 216mm×340 mm, カスタD(105mm×148mm~216mm×356mm)
用紙厚み	60~163g/m <sup>2</sup>
外形寸法(W×D×H)	410mm×447.5mm×147 mm
質量	約3.7kg
商品内容	型番 希望小売価格(税別)
■ICカード認証キット	ICカード認証キット(B) 90,000円
■ICカードリーダー	ICカードリーダー 30,000円
■拡張HDD(32GB)	HD-6 67,000円
■半バピット対応ネットワークボード <sup>1)</sup>	IB-50 34,000円
■無線LANネットワークボード <sup>2)</sup>	IB-51 34,000円
■無線LANネットワークボード(Wi-Fi Direct対応)	IB-36 17,000円
■HDDセキュリティロック <sup>3)</sup>	Data Security Kit(D)AC/パッケージ 92,000円
■ThinPrint対応エミュレーション	UG-33 ACパッケージ 7,900円
■P7240cnd用1GBメモリ	PM-1GR2 56,000円
■P7240cnd用2GBメモリ	PM-2GR 120,000円

※ECOSYS P7240cnd/P6230cnd


## 保守契約のご案内

■ウェブサイト保守…カスタマーエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。■交換部品代込…保守メンテナンスに使用した商品代を含みます。(但し、メンテナンススキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただきます。)

保守種類(全てオンサイト)	ECOSYS P7240cnd		保守種類(全てオンサイト)		ECOSYS P6230cnd		保守種類(全てオンサイト)		ECOSYS P5026cdw		月間標準印刷枚数			
	初年度	1年間	25,500円(税別)	製品購入時	初年度	1年間	16,500円(税別)	製品購入時	初年度	1年間	9,600円(税別)	月間最大	150,000ページ	
製品購入時にご契約	3年間	90,000円(税別)	ご契約	3年間	68,400円(税別)	ご契約	3年間	68,400円(税別)	複数年	3年間	48,600円(税別)	月間標準平均		15,000ページ
	4年間	120,000円(税別)		4年間	88,800円(税別)		4年間	62,400円(税別)		月間標準平均		10,000ページ		
	5年間	156,000円(税別)		5年間	108,000円(税別)		5年間	75,000円(税別)		月間標準平均		65,000ページ		
	1年(単年)	51,000円(税別)		1年(単年)	33,000円(税別)		1年(単年)	19,200円(税別)		月間標準平均		1,600ページ		

※1 初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は3ヶ月の保証期間を含む保守契約です。※2 初年度保守契約および複数年(3年、4年、5年)契約は購入と同時に契約を原則いたします。※3 保守契約料金は、月間標準印刷枚数以内の印刷が目安となります。また、プリンター設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印刷枚数の6ヶ月分に到達した時点で無償修理保証の対象となります。※4 保守契約料金はメンテナンス代金を含まれておりません。※5 保守契約料金はメンテナンス料金を交換する際の費用を含みます。※6 交換作業が不要の場合は別途ご相談ください。(10,000円/回)

**最高の印字品質のため、京セラ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。**  
京セラ純正の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因になる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じた場合は、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。  
●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。●ページプリンターの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打ち切り後5年です。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたすください。●商品は保証書をお受取りの上、保管ください。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保管ください。(販売会社、ご購入の記載のないものは無効となります)

 **ISO14001認証**  
京セラドキュメントソリューションズ(株)及び  
京セラドキュメントソリューションズジャパン(株) 大阪本社が、  
環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。

**グッドデザイン賞を受賞** ECOSYS P5026cdwは2016年度グッドデザイン賞を受賞しています。  
※「グッドデザイン賞」は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一の総合的なデザイン推奨制度で、毎年デザインが優れた物事に贈られています。1957年に創設された「グッドデザイン商品選定制度」を母体とし50年以上にわたって、私たちの暮らしと産業、そして社会全体を豊かにする「よいデザイン」を顕彰し続けています。

## 商品のご用途は下記まで

〈製造元〉  
**京セラドキュメントソリューションズ株式会社**  
〈販売元〉  
**京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社**  
〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造1-2-37 <http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

受付時間 9:00~12:00  
13:00~17:00  
〈お客様相談窓口〉 **0570-046562**  
(休日、白曜、夜間及び当社指定休日は除く)

このカタログは2023年6月現在のもので、CAT.7/5C/MOV