

カラー A3複合機

TASKalfa 7054ci シリーズ

変化する働き方に合わせた、
より良い選択を



変化する働き方に合わせた、より良い選択を

急速にテレワークが普及し、働き方やその環境が変わり続ける今、変化に対応できる、柔軟性のある複合機が求められています。TASKalfa 7054ci シリーズは、耐久性と堅牢性の高い本体に、機能を柔軟に拡張するソリューションプラットフォームを搭載。長期間にわたり、お客様のニーズに寄り添い、応え続けます。

製品詳細は
こちらから



TASKalfa 7054ci 🔍



タッチレスで安心・快適に

普段使用しているスマートフォンを自分専用の複合機操作パネルとして使うことができます。コピー、プリント、スキャンの設定を手元のスマートフォンから行うことができ、複合機本体のパネルに触れることなく操作を完了できます。



在宅勤務でもドキュメントの共有を効率的に

紙での回覧や文書整理を電子データにすることで、外出先や在宅勤務などのテレワーク中の従業員とスムーズに文書を共有できます。また、スキャン時にOCR処理（文字情報のテキスト化）を行ったり、クラウドやシステムに、受信ファクスやスキャンのデータを連携し、ワークフローを自動化したりすることで、さらに効率よく文書を活用することができます。



セキュリティ強化でさらに安全に

情報セキュリティ評価の国際標準規格である、コモンクライテリア（ISO/IEC15408）認証を取得しています。文書のデータ化、一時保存、出力など、ドキュメント運用の起点となる複合機をさまざまな環境で安心してお使いいただけるよう、セキュリティ機能をさらに強化しました。



ニーズに応じて選べるラインアップ・オプション・本体カラー



構成例はこちらから



TASKalfa
7054ci/7054ci W

モノクロ/フルカラー
印刷速度 **70** ページ/分

TASKalfa
6054ci/6054ci W

モノクロ/フルカラー
印刷速度 **60** ページ/分

TASKalfa
5054ci/5054ci W

モノクロ/フルカラー
印刷速度 **50** ページ/分

TASKalfa
4054ci/4054ci W

モノクロ/フルカラー
印刷速度 **40** ページ/分

TASKalfa
3554ci/3554ci W

モノクロ/フルカラー
印刷速度 **35** ページ/分

TASKalfa
2554ci/2554ci W

モノクロ/フルカラー
印刷速度 **25** ページ/分

ドキュメント業務の効率化に貢献する、多彩な機能



信頼性/セキュリティ

最新のサーバー環境や通信環境で採用されているセキュリティ機能に対応。サポートするセキュリティ機能の数も増やし、セキュリティソリューションとの高い親和性を実現しました。また、オプションのICカード認証印刷により、印刷環境のセキュリティを強化できます。



詳細はこちらから



使いやすさ

操作部には、大型タブレットとほぼ同じ大きさの、10.1インチタッチパネルを搭載。従来機種からデザインを一新し、よりシンプルで直感的に操作しやすい画面になりました。指で画面の移動や拡大ができ、スマートフォンやタブレットのように直観的な操作が可能です。



詳細はこちらから



ネットワーク

オプションネットワークボードの装着で、1台で2系統のLAN回線に同時接続できるほか、安定的に通信を行うことができる5GHz周波数帯を使用した高速通信が可能です。また、Wi-Fi Directにより、無線LAN通信が可能なパソコンやモバイル端末と複合機を1対1で接続できます。



詳細はこちらから



コピー・プリント

最新のAIテクノロジーを搭載し、元データよりも解像度を上げた美しい印刷を可能にします。また、用紙上にトナーの粒子を均一に載せる技術を採用し、ムラのない美しい発色を実現。リアルな質感とともに、コピーを明るく鮮やかな印象に仕上げます。



詳細はこちらから



スキャン

原稿を読み取る際に手書きの箇所を認識し、元の画像はそのまま、手書きの箇所のみを強調してスキャンします。また、原稿送り装置DP-7170/7160/7160Wを装着すると、両面原稿の表と裏を一度に読み込み、フルカラー・モノクロ274ページ/分の高速スキャンができます※。

※TASKalfa 7054ci/7054ci W/6054ci/6054ci W/5054ci/5054ci W/4054ci/4054ci Wのいずれかに装着、A4ヨコ、300dpiの場合



詳細はこちらから



ファクス

ネットワーク経由での送受信が可能で、ファクスのペーパーレス化を促進します。受信ファクスデータをメールやクラウドに転送できるほか、オプションの専用アプリケーションを追加することで、iPadから、社内の複合機を利用してファクスを送信することもできます。



詳細はこちらから



環境/エコロジー

プリント画像を生成する長寿命ドラムをはじめ、耐久性にすぐれた部品を多く採用しています。トナーは低温で定着が可能のため、プリント時の消費電力低減に貢献します。また、独自開発の省エネコントロールと各種節電設定により、日々の電力削減を効率化します。



詳細はこちらから



遠隔で機器の状態をモニタリングし、お客様へさらに安心と快適を

いつでも快適にご利用いただくため、インターネット経由で機器の状況をモニタリングするサービスをご用意。ファームウェアの自動更新やリモートメンテナンス、トナーの自動配送などに対応します。保守サービスとあわせてご契約いただくことで、さらに安心して機器をお使いいただけます。



詳細はこちらから



カラー A3 複合機 TASKalfa 7054ci シリーズ

■基本仕様・コピー機能

	TASKalfa 7054ci/7054ci W	TASKalfa 6054ci/6054ci W	TASKalfa 5054ci/5054ci W	TASKalfa 4054ci/4054ci W	TASKalfa 3554ci/3554ci W	TASKalfa 2554ci/2554ci W	
形式	デスクトップ						
カラー対応	フルカラー						
読み取り解像度	600dpi × 600dpi						
書き込み解像度	4,800dpi 相当 × 1,200dpi、1,200dpi × 1,200dpi						
階調	各色 256 階調						
画像メモリー / 大容量ストレージ	画像メモリー: 4 GB、大容量ストレージ: SSD 32GB(標準) HDD: 320GB(標準) 1TB ^{*1}						
ホストインターフェイス	USB3.0 × 1、USB2.0 × 4(ホスト)、ネットワークインターフェイス(1000Base-T/10Base-TX/10Base-T) × 1、NFC、オプションインターフェイス × 2、無線 LAN ^{*1}						
原稿サイズ	最大 A3 画像欠け幅: 先端 4.0 ± 1.5/0mm、後端 4mm 以下、左右 4mm 以下						
用紙サイズ	カセット 1:A4～A6 タテ、カセット 2: SRA3(320 × 450mm)～A6 タテ、長尺 (304.8 × 1,220mm)、ハガキ ※コピー時最大 A3						
用紙種類 ^{*2}	普通紙 / 再生紙 / コート紙 / 厚紙 / 薄紙 / ラベル紙 / OHP / タブ紙 / 封筒 ^{*3} / ハガキ フロントカセット: :52～300g/㎡、手差し: :52～300g/㎡、長尺 136～163g/㎡						
ウォームアップタイム ^{*4}	26 秒以下	17 秒以下	17 秒以下	17 秒以下	18 秒以下	18 秒以下	
ファーストコピータイム	3.4 秒以下	3.4 秒以下	3.7 秒以下	4.5 秒以下	5.3 秒以下	6.4 秒以下	
連続複写速度 (A4 ヨコ)	カラー	4.4 秒以下	4.4 秒以下	4.8 秒以下	5.9 秒以下	7.0 秒以下	
連続複写速度 (A4 ヨコ)	モノクロ	70 枚 / 分	60 枚 / 分	50 枚 / 分	40 枚 / 分	35 枚 / 分	
連続複写速度 (A4 ヨコ)	カラー	70 枚 / 分	60 枚 / 分	50 枚 / 分	40 枚 / 分	35 枚 / 分	
複写倍率	等倍 1:1 固定倍率 :25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% ズーム :25%～400%(1% 単位の任意選択)						
給紙方式 / 給紙容量	600 枚ペーパーフィーダー (64g/㎡) × 2 段 / 手差し 165 枚 (64g/㎡)、長尺 1 枚 (手差し / Banner Guide 装着時は最大 10 枚)						
連続複写枚数	1～9,999 枚 (テンキー方式)						
電源	AC 100V 15A+7.5A 50/60Hz AC 100V 15A 50/60Hz AC 100V 15A 50/60Hz AC 100V 15A 50/60Hz AC 100V 15A 50/60Hz AC 100V 15A 50/60Hz						
消費電力	最大	2,000W 以下		1,500W		1,500W	
	コピー / プリントモード	1,080W		940W		780W	
	レディモード	45W		45W		45W	
	低電力モード	40W		40W		40W	
	スリープモード	0.5W		0.5W		0.5W	
プラグインオフモード	0.1W		0.1W		0.1W		
エネルギー消費効率 ^{*5}	197kWh/年 区分: 複合機 a 150kWh/年 区分: 複合機 a 115kWh/年 区分: 複合機 a 91kWh/年 区分: 複合機 a 78kWh/年 区分: 複合機 a 51kWh/年 区分: 複合機 a						
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	602 × 665 × 790mm (コンタクトガラス上面)						
機械占有寸法	920 × 665mm (手差しトレイ使用時)			920 × 665mm (手差しトレイ使用時)			
	2,103 × 665mm (フルシステム)			1,688 × 665mm (フルシステム)			
質量	95kg(トナーコンテナを含まず)					90kg(トナーコンテナを含まず)	

*1 オプション対応 ※2 両面印刷は 60～256g/㎡ ※3 封筒は洋形 4号、洋形 2号、角型 2号、長形 3号、長形 4号 (手差しのみ)、洋長 3号 (手差しのみ) に対応
 *4 23℃、60%RH 環境下での仕様です。 *5 省エネ法 (平成 25 年 3 月 1 日付) で定められた測定方法による数値です。

■プリント機能

	TASKalfa 7054ci/7054ci W	TASKalfa 6054ci/6054ci W	TASKalfa 5054ci/5054ci W	TASKalfa 4054ci/4054ci W	TASKalfa 3554ci/3554ci W	TASKalfa 2554ci/2554ci W
連続プリント速度	コピー仕様と同等					
書き込み解像度	4,800dpi 相当 × 1,200dpi、1,200dpi × 1,200dpi、600dpi × 600dpi					
ページ記述言語	プリスクライプ ^{*1}					
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4/IPv6)、Bonjour					
対応 OS	Windows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9～)					
内蔵フォント	アウトラインフォント: 93 フォント (PCL6)、136 フォント (KPDL3)、4 フォント (Calibri)、4 フォント (Cambria) ビットマップフォント: 1 フォント、79 フォントはアウトラインフォントで処理 日本語 平成明朝体 TMW3、平成ゴシック体 TMW5 (アウトライン・JIS 第一 / 第二水準準拠) OCR 文字: OCR-A、OCR-B、OCR-C					
エミュレーション	PCL6 (PCL-XL / PCL-5c)、KPDL3 (PostScript3 互換)、PDF、XPS / Open XPS、EPSON VP-1000 ^{*2} 、NEC PC-PR201 ^{*2} 、IBM-5577 ^{*2}					
インターフェイス	ネットワークインターフェイス (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) × 1、USB3.0 × 1、IEEE802.11a/b/g/n/ac ^{*2}					
バーコード生成機能	1 次元バーコード (45 タイプ)、2 次元バーコード (PDF417 1 タイプ)					

*1 機種により対応するコマンドが異なります。 *2 オプション対応

■スキャン機能

	TASKalfa 7054ci/7054ci W	TASKalfa 6054ci/6054ci W	TASKalfa 5054ci/5054ci W	TASKalfa 4054ci/4054ci W	TASKalfa 3554ci/3554ci W	TASKalfa 2554ci/2554ci W
原稿サイズ	原稿台	最大 A3				
	DP	最大 A3、最小 A6R (DP-7140/7140 W は最小 A5 タテ)				
	長尺	最大 1,900mm				
読み取り解像度	600dpi × 600dpi、400dpi × 400dpi、300dpi × 300dpi、200dpi × 200dpi、200dpi × 100dpi、200dpi × 400dpi					
原稿読み取り速度 ^{*1}	片面原稿 (300dpi)	(カラー) 137 ページ / 分		(カラー) 100 ページ / 分		(白黒) 110 ページ / 分
		(白黒) 137 ページ / 分		(白黒) 110 ページ / 分		
	両面原稿 (300dpi)	(カラー) 274 ページ / 分		(カラー) 200 ページ / 分		(白黒) 200 ページ / 分
		(白黒) 274 ページ / 分		(白黒) 200 ページ / 分		
インターフェイス	ネットワークインターフェイス (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) × 1、USB3.0 × 1、IEEE802.11a/b/g/n/ac ^{*2}					
対応プロトコル	SMB (Version 3.0)、SMTP、FTP、FTPoverSSL、USB、TWAIN Source (Network)、WIA Driver (Network)、DFS、DSM					
対応 OS	TWAIN Driver: Windows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019			WIA Driver: Windows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019		
出力フォーマット	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF(MMR/JPG 圧縮 / 高圧縮 PDF)、サーチャブル PDF ^{*3} 、MS Office file ^{*3}					
ドライバ	TWAIN Driver、WIA Driver					

*1 DP-7160/7160 W/7170 (両面同時読み取りタイプ) 装着時 *2 オプション対応 *3 Scan extension kit(A) が必要です。

■ファクス機能 ※オプションの FAX System 12 が必要です。

	TASKalfa 7054ci/7054ci W	TASKalfa 6054ci/6054ci W	TASKalfa 5054ci/5054ci W	TASKalfa 4054ci/4054ci W	TASKalfa 3554ci/3554ci W	TASKalfa 2554ci/2554ci W
適用回線	加入電話回線、F ネット (G3 サービス)					
走査線密度	ノーマル: 8 dot/mm × 3.85 line/mm (200 × 100dpi)		ファイン: 8 dot/mm × 7.7 line/mm (200 × 200dpi)		スーパーファイン: 8 dot/mm × 15.4 line/mm (200 × 400dpi) ウルトラファイン: 16 dot/mm × 15.4 line/mm (400 × 400dpi)	
通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps					
符号化方式	MMR、MR、MH、JBIG					
通信モード	スーパー G3					
送信原稿サイズ	最大 A3～最小 A6、長尺: 1,600mm(A4 幅) ^{*1}					
記録紙サイズ	最大 A3～最小 A6 タテ					
電送時間	ノーマル: 3 秒未満 (JBIG 使用時) ^{*2}					
メモリー容量	170MB					

*1 420mm を超えるサイズはオプションが必要です。 *2 A4 判 700 字程度の原稿を標準画質 (8 × 3.85 mm/mm) で高速モード (33,600bps) で送信時の速さを。 *3 FAX System 12 を 2 枚装着することでマルチポートファクスに対応します。

※Windows(Microsoft Windows Operating System)は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※Wi-Fi、Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
 ※Postscript3は、米国AdobeSystems社の米国およびその他の国における登録商標です。 ※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。 ※製品改良のため、仕様・外観などは予告なく変更することがあります。 ※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ※本カタログに記載されている画像サンプルは実際の出力とは異なります。
 ※本カタログに記載されている仕様・数値等は、一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境 (気温/湿度、品質維持のための調整動作等)、印刷条件 (用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等) などにより異なります。 ※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。
 ※著作権の目的となっている著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外には、禁じられています。 ※本資料の全部または一部を無断で複製・複製することを禁じます。 ※本製品の故障・誤動作やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために

注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。●表示された正しい電源、電圧をお使い下さい。●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご利用は下記まで

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
 〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造 1-2-37 <http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様相談窓口

0570-046562

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土曜、日曜、祝日及び当社指定休日を除く)