

カラー・モノクロA3プリンター

ECOSYS PZ6000cix

ECOSYS PZ7000ix

高速×高画質×高信頼

現場を止めない次世代プリンター



あらゆる業務に、 止まらない品質と安心を。

ECOSYS PZ6000cix/ECOSYS PZ7000ix

高速印刷と高い信頼性により、日常業務から大量出力まで幅広く対応。
医療・教育・自治体といった公共分野から、物流・製造現場まで、
さまざまな業務環境で安定したパフォーマンスを発揮します。
また、データ保護や不正アクセス対策などのセキュリティ機能と、
直感的に操作できるユーザーインターフェイスを備え、
安心かつ効率的な運用を実現します。



ECOSYS PZ6000cix
製品詳細はこちら



ECOSYS PZ7000ix
製品詳細はこちら



※フルオプション装着時

 **ECOSYS PZ6000cix** カラー A3 プリンター 60 枚 / 分
 **ECOSYS PZ7000ix** モノクロ A3 プリンター 70 枚 / 分

多彩なオプションで、
あらゆる業務に最適な一台を。



☒ エコシス ECOSYS コンセプトが叶える、メンテナンスフリー & 高耐久性



京セラ独自の ECOSYS (Economy・Ecology・System) コンセプトに基づき、長寿命設計を採用することでお客様のニーズにお応えします。長寿命・高耐久性を兼ね備えたアモルファスシリンドラムを搭載するとともに、定期交換部品を最大限削減することで、省資源化に貢献。また、60 万ページごとのメンテナンスキット※1 交換により、マシンライフ最大 420 万ページ※2 を実現。部品交換やメンテナンスの負担を軽減するとともに、長期間にわたり安定した高品質プリントを提供いたします。

※1 メンテナンスキットとはドラム・現像・転写・定着ユニット等、定期交換部品のことです。

※2 ECOSYS PZ7000ix の場合、ECOSYS PZ6000cix のマシンライフは 180 万ページです。

☒ AI が引き出す、これまでにない高精細プリント



AI が画像や文字の特徴を解析し、細部まで最適化して出力。
小さな文字や細線、図表も鮮明に再現し、帳票や提案書など品質が求められるドキュメントの視認性を高めます。



◀図面や設計図などの
細かい線もくっきり表現。

☑ 業務を止めない、充実の標準機能



カラー5.6円/ページ^{※1}
モノクロ0.8円/ページ^{※2}
の優れた経済性

京セラ独自の ECOSYS コンセプトにより、低コスト印刷を実現。大量出力時のランニングコストを最小限に抑え、高画質と経済性を両立し、オフィスの効率的な運用をサポートします。

※1 2トナー価格より算出。
※2 ECOSYS PZ6000cixのカラー料金、JIS X 6932(ISO/IEC 19798) 標準原稿換算。
PZ6000cixのモノクロ料金、JIS X 6932(ISO/IEC 19798) 標準原稿換算。
PZ7000ixのモノクロ料金、JIS X 6931(ISO/IEC 19752) 標準原稿換算。




国際基準に準拠した
セキュリティ

多層的なセキュリティ機能を標準搭載し、データ暗号化や不正アクセス対策、ファームウェア改ざん防止に対応。さらに FIPS 140-3 準拠の暗号化により、ネットワーク通信から保存データまで安全に保護します。



リモートメンテナンス
で安定稼働

稼働状況をモニタリングしながら、トラブル対応を遠隔で実施。現地対応の負担を軽減し、異常の早期検知と迅速なサポートでダウンタイムを最小化。安定した運用と高い稼働率を実現します。



クラウドアプリで
セキュアに書類を印刷[※]

「Kyocera Cloud Print and Scan」は、印刷物からの情報漏えいを起こさないセキュアな環境を提供するクラウドアプリケーションです。場所やデバイスが変わっても、手間をかけずに効率的に印刷ができる仕組みを提供いたします。

※別途契約が必要です。

Option



オプション詳細は
こちらをチェック▶



ECOSYS PZ6000cix



ECOSYS PZ7000ix

ペーパーフィーダー

PF-7140 168,000円

600枚 (64g/㎡) × 2段が収容可能な給紙カセット。

PF-7150 326,000円

1,750枚 (64g/㎡) × 2段が収容可能な給紙カセット。

PF-7120 315,000円


3,500枚 (64g/㎡) が収容可能な給紙カセット。

CB-7200BK 73,000円

用紙などの消耗品を収容できる、専用キャビネット。



PF-7140



CB-7200BK

フィニッシャー

JS-7100 35,700円

ジョブセパレーター。上下に排紙を振り分けられます。
(フィニッシャーと同時装着不可)

JS-7110 47,300円

部数または各ジョブごとにソート・スタックなどの仕分け作業を行えます。

DF-7120 242,000円

1,000枚まで排紙可能なフィニッシャー。
シフトソートと3種のステープルに対応。

DF-7140 347,000円

4,000枚まで排紙可能なフィニッシャー。
2トレイ仕分け、シフトソート、ステープルに対応。

DF-7150 609,000円

4,000枚まで排紙可能なフィニッシャー。
2トレイ仕分け、シフトソートと3種類の100枚綴じステープルに対応。

ZF-7100 819,000円

Z折り加工を可能にするZ折りユニット。

IS-7100 242,000円

カバー紙や挿入紙の追加を可能にするインサーター。

PH-7B 70,400円

DF-7120/7140/7150用パンチユニット。

BF-730 189,000円

DF-7140用中折りユニット。

BF-9100 336,000円

DF-7150用中折りユニット。

MT-730(B) 137,000円

DF-7140用メールボックス。

AK-7110 12,600円

フィニッシャーアタッチメントキット。

AK-7120 12,600円

中継搬送キット(Z折りユニット用)。



BF-730



ZF-7100+AK-7120



IS-7100



MT-730(B)

その他オプション

ICカード認証キット(B) AC 94,500円

ICカード認証利用時に必要なライセンスオプション。

ICカードリーダー 31,500円

ICカードの読み取り用のカードリーダー。

UG-33 AC 8,300円

ThinPrintに対応するエミュレーションを追加。

UG-34 AC 52,500円

「EPSON VP-1000」「NEC PC-PR201」「IBM 5577」に対応するエミュレーションを追加。

LC-7100 7,500円

給紙カセット用開閉ロック。(4段カセットの場合、4個必要)

Banner Guide 10 30,500円

長尺用紙を自動給紙する補助ガイド。

リケガード操作パネルフィルム10.1 オープン価格

抗菌・抗ウイルスフィルム。

NK-7120 7,400円

外付けハードテンキーボード。



NK-7120

インターフェイス

IB-53 35,700円

ギガビットネットワークインターフェイス。

IB-54 35,700円

無線LAN。

IB-37 17,900円

Wi-Fi Direct対応無線LAN。

※価格は全て税別

ECOSYS PZ6000cix/PZ7000i

■基本仕様

機種		ECOSYS PZ6000cix	ECOSYS PZ7000ix
希望小売価格(税別)		550,000 円	750,000 円
プリント方式		レーザー露光乾式静電転写方式	
CPU		ARM A53 1.6GHz	
片面印刷時		カラー：60ページ/分、モノクロ：60ページ/分(A4ヨコ、B5ヨコ)	70ページ/分(A4ヨコ、B5ヨコ)
		カラー：42ページ/分、モノクロ：42ページ/分(A4タテ、B5タテ)	49ページ/分(A4タテ、B5タテ)
		カラー：36ページ/分、モノクロ：36ページ/分(B4タテ)	42ページ/分(B4タテ)
		カラー：30ページ/分、モノクロ：30ページ/分(SRA3タテ、A3タテ、A6タテ)	35ページ/分(SRA3タテ、A3タテ) 30ページ/分(A6タテ)
両面印刷時		カラー：60ページ/分、モノクロ：60ページ/分(A4ヨコ、B5ヨコ)	70ページ/分(A4ヨコ、B5ヨコ)
		カラー：42ページ/分、モノクロ：42ページ/分(A4タテ、B5タテ)	49ページ/分(B5タテ)
		カラー：36ページ/分、モノクロ：36ページ/分(B4タテ)	42ページ/分(B4タテ)
		カラー：30ページ/分、モノクロ：30ページ/分(A3タテ、A6タテ)	35ページ/分(A3タテ) 30ページ/分(A6タテ) 19ページ/分(SRA3タテ)
ファーストプリントタイム ^{※1}		モノクロ：3.8秒以下、カラー：5.1秒以下	3.7秒以下
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード) ^{※2}		17秒以下	
出力解像度		1,200dpi、600dpi	
ページ記述言語		プリスクライプ(機種により対応するコマンドが一部異なります。)	
エミュレーション	標準	PCL6(PCL5e/PCL-LX)、KPD13(PostScript3互換)、PDF(要:KPD13設定)、XPS/OpenXPS、PPML	PCL6(PCL5e/PCL-LX)、KPD13(PostScript3互換)、PDF(要:KPD13設定)、XPS/OpenXPS、PPML
	オプション	NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000	
対応プロトコル		TCP/IP(IPv4/IPv6)、bonjour	
メモリー容量		標準：4GB	
大容量ストレージ		SSD 256GB(ユーザーボックス1,000個、利用可能サイズ150GB、蓄積可能枚数約122,500枚)	
対応OS ^{※3} ※最新OSの対応状況はサポートページをご覧ください		Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 10.14～、ChromeOS	
インターフェイス	標準	USB：USB 3.0×1、USBホスト：USB 2.0×4、ネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T)	
	オプション	ネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)×1	
内蔵フォント	日本語アウトライン	平成朝明体™W3、平成ゴシック体™W5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠)	
	アウトラインフォント	PCL6 93フォント、KPD13 136フォント、Calibri 4フォント、Cambria 4フォント	
	ビットマップフォント	80フォント(79フォントはアウトラインで処理)	
	OCR文字	OCR-A、OCR-B、OCR-カナ	
バーコード生成機能		1次元バーコード(45タイプ)、2次元バーコード(PDF417 1タイプ)	
用紙サイズ	カセット1	A4～A6タテ	
	カセット2	SRA3(320mm×450mm)～A6タテ	
用紙サイズ	手差し	SRA3(320mm×450mm)～A6タテ、ハガキ、長尺(217mm×1,220mm)	
		先端 4.0±1.5/-0.0 mm、後端 4mm以下、左右 4mm以下	
印字画像-dot幅		600dot (64g/㎡)、500dot (80g/㎡)	
給紙容量	カセット	165枚 (64g/㎡)、150枚 (80g/㎡)	
	手差し	52～300g/㎡	
給紙坪量	カセット	52～300g/㎡、ハガキ 209.5 g/㎡、長尺136～163g/㎡	
	手差し	標準：500枚(80g/㎡)、JS-T100装着時：500枚+100枚	
排紙容量		標準装備	
両面印刷機能		動作時：57dB(A)、待機時：20dB(A)	
稼働音圧レベル ^{※3}		AC100V 50/60Hz 15A	
消費電力 ^{※4}	電源	最大 1,500W	
	最大	プリントモード 940W	
	レディモード	45W	
	低電力モード	40W	
	スリープモード	0.5W	
プラグインオフモード		0.1W	
エネルギー消費効率		154kWh/年、区分：プリンター-B	178kWh/年、区分：プリンター-C
最大寸(幅×奥行×高さ)		602mm×665mm×790mm	
機構占有寸法(幅×奥行)		602mm×665mm(手差しトレイ未使用時)、920mm×665mm(手差しトレイ使用時)、2,103mm×665mm(オプション装着時(最大))	
質量		88kg(トナーコンテナを含む)	
消耗品コスト ^{※5}		77kg(トナーコンテナを含む)	
消耗品コスト ^{※5}		カラー：5.6円/ページ、モノクロ：0.8円/ページ	0.8円/ページ
製品寿命 ^{※6}		180万ページまたは5年のいずれか早い方	420万ページまたは5年のいずれか早い方
本体同梱トナー ^{※7}		ブラック：A4判 約15,000ページ印字相当	ブラック：A4判 約16,000ページ印字相当
		イエロー：A4判 約10,000ページ印字相当	
		マゼンタ：A4判 約10,000ページ印字相当	
		シアン：A4判 約10,000ページ印字相当	

※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。※2 23℃/60% RH環境下において。※3 ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)※4 標準装備時、工場出荷形態。※5 トナー価格より算出。ECOSYS PZ6000cixはJIS X 6932(ISO/IEC 19798)標準原稿換算。ECOSYS PZ7000ixはJIS X 6931(ISO/IEC 19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。※6 保守、メンテナンス料金は含まれておりません。※7 印刷可能ページ数は、A4サイズの普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件や電源投入頻度などにより変動します。なお、製品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。※8 製品購入時に付属のトナーコンテナです。ECOSYS PZ6000cixはJIS X 6932(ISO/IEC 19798)標準原稿換算。ECOSYS PZ7000ixはJIS X 6931(ISO/IEC 19752)標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。

● 図面出力等の寸法は多少の誤差が生じる場合があります。● PCと本体の間に切り替え器等を装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。● 二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊用紙に関しては、ご購入前に当社までご相談ください。● プリンターは、はこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。(標準温湿度23℃/60%RH)● 各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。● 本体付属品：トナー・セットアップガイド・クイックガイド・保証書・電源コード● 600,000ページ以上出力する場合、メンテナンス(有償)の交換が必要です。(交換作業費別、年間保守契約に含みます。交換サイクルはA4サイズの用紙を使用した場合です。)● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。● 本カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。● 本体価格には消耗品類の価格が含まれておりません。● 価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。● 特殊作業(簡易作業・クリーン等使用など)の場合、別途料金が必要となります。● 本製品の故障・誤作動やその他の不具合により生じた直接・間接の損害に関しては、当社は一切責任を負いません。● 保守サービスののために必要な修理用性能部品の最低保証期間は、販売終了後5年間です。● 本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持などの調整動作)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。● 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りのうえ、保管ください。(販売会社名、ご購入日の記載のないものは無効となります。● 本資料の全部または一部を無断で複製・複製することを禁じます。● 本カタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でおりにならないときは、当社におたずねください。● プリスクライプ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。● Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。● Apple、Appleロゴ、Macintosh、Mac、Mac OS、OS X、macOS、AppleTalk、AirPrint、Bonjour、iCloud、iPad、iPad mini、iPad Air、iPadOS、Safari、App Storeロゴ、AirPrintロゴおよびiPad Proは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。● Android、Google、Google Chrome®、Chrome OS、Chromebook、Chromecast、Gemini、Google Play、Google Play logo、Gmail、Google Docs、Google Drive™、Google Workspace、Google クラウド プリント、GCP、Google CloudおよびYouTubeは、Google LLC.の商標です。● Adobe、Adobe Reader、Adobe AIR、PostScript、PostScript 3、Acrobat、Photoshop、InDesign、Illustrator、Adobe PDF、Adobe PDF Print Engine、Creative Cloud、ShockwaveおよびFlashは、Adobeの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。● Bluetooth、Bluetooth Low EnergyおよびBluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。● IBM、PowerPC、IBM Cloudは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。● Wi-Fi、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIED 4、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Access、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Allianceの登録商標または登録商標です。● EPSONはセコウ・エプソン株式会社の登録商標です。● Evernoteは、Evernote Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。● iOSはCiscoの米国およびその他の国の商標または登録商標であり、Apple Inc.がライセンスに基づき使用しています。● iPhoneの商標は日本国内においてアイホン株式会社ライセンスに基づき使用されています。● Mopria® は、Mopria Alliance, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標かつサービスマークです。● IEEEは、The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.の商標です。● NECは、日本電気株式会社の商標です。● Linuxは、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。● ThinPrintはCortado AGのドイツ及びその他の国における商標です。● HP、LaserJet、OpenPrintおよびPCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。● その他本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

最高の印字品質のため、京セラドキュメントソリューションズ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。

当社製品の印字品質は、純正トナーコンテナ使用が前提となっておりません。純正トナーコンテナおよび純正再生品を使用をご使用の場合、印字品質の低下、または機器本体の故障を招くなど、本来の性能を発揮できない場合があります。純正トナーコンテナ以外でご使用により故障した場合は、保証期間内においても修理は有償になります。あらかじめご了承ください。

トナーコンテナ無償回収実施

トナー補給のみで印字が可能な「オンライントナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機で初めてエコマークを取得、その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナを再利用し、究極の環境プリンターを目指します。



弊社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



©ISO14001 認証
京セラドキュメントソリューションズ(株)及び京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)本社は、環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。



安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご利用は下記まで

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造1-2-37 <https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様相談窓口



0570-046562
受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00(土曜、日曜、祝日及び当社指定休日を除く)