

# PERFORMANCE

28PPM (A4)・ファーストプリント6秒の 快適な出力を実現。Fine 1200 (1200dpi) により、細かい文字も鮮明に出力。さらに 両面印刷機能を標準搭載しました。

# COMPACT

高機能をコンパクトでスタイリッシュなフォルムに凝縮。ワークスペースはもちろん受付や窓口に置いてもすっきりフィットします。

# USABILITY

わかりやすいインジケータタイプの操作パネルを採用。また排紙部に出力紙が識別しやすいブラキッシュブルーを配色しました。

### デスクサイドに丁度いいコンパクト設計

両面印刷機能を搭載しながら、デスクサイドに気軽に置ける省スペースボディを実 現。高さを抑えた設計で、棚などにも無理なく設置できます。また給紙もカセット 式なので、余分なスペースをとりません。

### 新操作パネルなどで使いやすさが向上

紙詰まりや用紙・トナー切れなど、プリンタの状態がひと目でわかるインジ ケータタイプの操作パネル。また給紙カセット前面に用紙残量表示窓を 採用し、大量出力時の用紙切れを事前に防ぎます。



#### 最大800枚の大量給紙に対応。

250枚がセットできる標準装備の給紙カセットに加え、ハガキ印刷対応の 手差しトレイにも50枚の給紙が可能。さらにオプションのペーパーフィ ーダ(PF-100)を2段追加すれば最大800枚の大量給紙を実現します。



用紙サイズ 画 質

Α4

プリント方式









半導体レーザーによる乾式電子写真方式







ネットワーク







#### FS-1300D の主な基本性能

プリン I-7J1X	十等仲レ ツ にある私以电」→共力以
CPU	PowerPC405F5 360MHz
プリント速度	片面印刷時:28枚/分(A4タテ) 22枚/分(B5タテ) 17枚/分(A5タテ、A6タテ)
	両面印刷時: 14ページ/分(A4タテ)
	* 2ページ =両面印刷1枚
ファーストプリントタイム	6秒以下(レディ時、A4タテ、EcoFuserオフ時) *データ処理時間を除く
ウォームアップタイム	14秒以下(スリーブ時)、19秒以下(電源投入時)
解像度	Fine1200(1200dpi×1200dpi)、Fast1200 (1800dpi相当×600dpi) 、600dpi、300dpi
消耗品コスト*1	1.94円/ベージ
ページ記述言語**2	プリスクライブ
メインメモリ*3	標準32MB(最大544MBまで増設可能) DIMMスロット×1
対応OS	Windows 2000 Service Pack 2以上、Windows Server 2003、Windows XP、Windows Vista
インタフェース	Hi-Speed USB2,0×1、オプションインタフェース×1
メモリカードスロット	1スロット(CompactFlash) ※ メモリカードへの書き込み機能搭載
紙サイズ	本体力セット:A4、B5、A5、A6、105mm×148mm~216mm×356mm(幅・長さユニバーサル)
	手差し:70mm×148mm~216×356mm(幅・長さユニバーサル)
用紙厚	本体カセット:60~120g/m²(両面 60~105g/m²)
	手差し:60~220g/m²
給紙	カセット: 250枚(80g/m²相当)
	手差し:50枚(80g/m²相当)
	※ オプションのPF-100を装着することにより、800枚の連続給紙が可能
排紙	フェイスダウン: 250枚(80g/m²相当)
両面印刷機能	標準装備
バーコード生成機能 **4	1次元パーコード (45種) 、2次元コード (PDF417)
稼動時音圧レベル	プリント時:53dB(A) 待機時:30dB(A)
	※ ISO7779準拠(放射音圧レベル)
電源	AC100V 50/60Hz 最大時:961W、ブリントモード:460W、レディモード:104W(EcoFuserオン時5.6W スリーブモード:4.8W
外形寸法(W×D×H)	375×393×250mm
質量	本体:約10kg以下(消耗品除く)
消耗品	TK-131 (トナーA4判約7,200ページ印字相当) *5 ¥14,000
※1 トナー価格上り管出 1/4割	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

- トナー価格より昇出。A4判 5% 印字比半挟昇。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守料益は、 機種により対応するコマンドが一部異なります。 ※3 出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。
- 読取認識を保証するものではありません
- 一夕を連続印刷した際の目安です。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、ブリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります

#### 最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。

京セラミク製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承下さい。 この場合、修理などは有償で行います。

## 手軽にネットワークプリンタに拡張。

高速で使いやすいHi-Speed USB2.0を標準装備。またオプションのIB-23を 装備することでネットワークプリンタにも拡張が可能。IB-23はSSLによる暗号 化通信や次世代プロトコルIPv6にも対応します。

#### エコシスコンセプト

環境にやさしく経済的。この基本コンセ プトがエコシスコンセプトであり、実現 化への技術がロングライフテクノロジー です。従来は交換があたりまえだった感 光体を長寿命化。あわせて他のパーツ ( も強化した結果、トナーを補給するだけ で部品交換をほとんど必要としない驚 異のロングラン性能を実現できました。



#### PF-100 250 枚給紙カセット

19,800円(税別)

用紙サイズ	A4、B5、A5、148mm×210mm~216mm×356mm(幅・長さユニバーサル)
給紙枚数	250枚 (80g/m²)
電源	本体より供給
大きさ (W×D×H)	375×390×100mm
質量	約3.5kg


プリンタは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用関境の場合は事前にお問い合むせください(標準温度:22°C/60%HP) 図園出力等の寸法は多少の設差が生する場合があります。 ■ 用紙は一般の宛式游離被写用の音遊紙 (60~120g (中き) を使用してください 元が江左桅した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しましては、ご構入前に弊社までご相級ください。 ■本体に同盟されトナーのお呼可能收数は、約3.800ペーン相当(44.41%を促アは半乗貨券)になります。■本体付属語・トナー・設置活列書・クイックガイ・CD-ROM(プリンタドライバ・ネットワーク設定・取扱説明書他)・保証書・電源コード・他。 (プリンタケーブルは別売です)

#Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 #PowerPC は米国 IBM 社の商標です。 #プリスクライブ、PRESCRIBE、エコンスおよび ECOSYS は、京セラの登録商標です。 #その他本カタログ記載の会社名および製品名 ロゴマークは、各社の商標末たは登録商標です

本体標準価格 FS-1300D

¥59.800 (トナー含む・税別)

※上記価格には搬入・設置料金は含まれておりません。



### コンテナ無償回収実施

#### 環境プリンタのパイオニア [ECOSYS] が、さらに環境対策でリードします。

トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンタのバイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンタを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ベージブリンタの種修用性能部品の最長保有期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談下さい。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずな下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存下さい。(販売会社名、ご購入期日の記載のないものは集効となります。)



### ◎ISO14001認証

京セラ ミタジャパン(株)は、環境マネジメン トシステム ISO14001認証取得会社です。

# 京セラミタジャパン製品情報ホームページ

製品情報の閲覧の他プリンタドライバのダウンロードができます。

http://www.kyoceramita.co.jp



## 安全にお使いいただくために

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 ●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
- 意 ●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご用命は下記まで

# 京セラミタ株式会社 京セラ ミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15





0570-046562

受付時間 ● 9:00~17:00 (但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

<sub>市内通路料でOK</sub> **ナビダイヤル** 市内通話料金でご利用いただけます。

※ナビダイヤルをご利用になれないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、 (06-6764-3678)をご利用下さい。

