

まさに、“コンパクトプリンタ”

LS-2000D

- 30 PPM
- 両面標準
- 給紙最大 1600枚
- セキュリティ対応



気軽に設置


LS-2000D は、両面印刷機能を内蔵しながら、382×394 (mm) のコンパクトボディを実現しました。高さも 285mm と従来機より 15% 以上低いスマートボディ。デスクサイドといった身近な場所に気軽に設置できます。



Compact!


静かで快適


冷却ファン設計の適正化や後方排気の採用などにより、作動時の動作音を 50dB まで低減しました。また、スリープ時はファン運転を止め、ほぼ無音状態を実現。静かで快適なオフィス環境づくりに貢献します。



高性能で使いやすい

30ppm 快適スピードで、急ぎの資料もすぐに出力。また、両面印刷機能を標準で内蔵し、2in1、4in1 印刷と組み合わせることで、ページ数の多いドキュメントをコンパクトにすることが出来ます。





多彩なインターフェースを標準装備。

多彩なインターフェースを標準で搭載。パラレルはもちろん、使いやすく高速な Hi-Speed USB 2.0、加えて USB ホストも標準装備。USB メモリに保存した PDF ファイル*を PC を介さずに直接プリントすることができます。また、オプションの「IB-23」、もしくは「IB-30」を装着することで、10BASE-T/100BASE-TX 対応の Ethernet により、簡単にネットワークプリンタとしても利用できます。

*オプション、UG-18 が必要

セキュリティへも対応

セキュリティネットワークに対応した「IB-23」*を装着すれば、SSL による暗号化通信が可能です。さらに、次世代プロトコルである IPv6 にも対応が可能です。また、KX-Driver の機能として、プリント出力時に、「複写禁止」等の文字を浮かせることができる「セキュリティウォーターマーク」や、出力の際、PC 名や IP アドレスを自動的に添付する、「ヘッダー・フッター印刷」を用意。出力物による情報漏洩を抑制します。

*オプション



LS-2000Dの主な仕様

機 種	LS-2000D
プ リ ン ト 方 式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
C P U	PowerPC440 (400MHz)
プ リ ン ト 速 度	片面印刷時 30枚/分 (A4) 25枚/分 (B5) 19枚/分 (A5)
	両面印刷時 15.5ページ/分 (A4) 15ページ/分 (B5) 14ページ/分 (A5) ※2ページ=両面印刷1枚
ファーストプリントタイム	9秒以下 (レティモード、A4 Eco Fuserオフ時) ※データ処理時間を除く
ウォームアップタイム	13秒以下 (電源投入時) 10秒以下 (スリープ時)
解 像 度	Fine1200 (1200×1200dpi)、Fast1200 (1800×600dpi相当)、600dpi
ペ ー ジ 記 述 語 種 *	プリアスクリプト
メ イ ン メ モ リ 量 **	標準: 64MB (最大576MBまで拡張可能) スロット×1
エミュレートプリンタ	NEC PC-PR201/65A、PCL6 (PCL5c/PCL-XL)、IBM5577 F01/G01、FUJITSU FMPR-359F1、EPSON VP-1000 (ESC/P24/LB4)、KPD L3 (日本語ポストスクリプト3互換) ※オプション
対 応 プ ロ ト コ ル	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI
内 蔵 フ ォ ン ト	日本語 平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5 (アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) 欧文 アウトラインフォント: 45種類、ビットマップフォント: 1種類 内蔵フォント OCR文字: OCR-A、OCR-B、OCR-C
対 応 O S	Windows95 (OSR2以上)/98 (SE) /Me/NT4.0/2000/XP/Server2003/Vista ※対応詳細はホームページを参照 Macintosh (Mac OS (8.x~9.x)、Mac OS X (10.2~10.4)) ※オプション
イ ン タ フ ェ ー ス	高速双向(パラレル (IEEE1284準拠) ×1、Hi-Speed USB 2.0 ×1、オプションインターフェース×1)
メモリアドスロット	1スロット (CompactFlash) ※メモリアドへの書き込み機能搭載
紙 サ イ ズ	カセット A4、B5、A5、レター、リーガル (ユニバーサル) 手差し 70mm×148mm~216×356mm
給 紙	カセット 500枚 (80g/m ² 相当) ×1 手差し 100枚 (80g/m ² 相当) ※PF-310を2段装着することにより、1,600枚の連続給紙が可能
排 紙	フェイスダウン (250枚)、ペーパーフルセンサ付
両 面 印 刷 機 能	標準装備
稼働時音圧レベル	プリントモード: 50db (A) レティモード: 29db (A) スリープモード: 測定限界以下 ※ISO7779に準拠 (放射音圧レベル)
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大時: 959W、プリントモード: 400W、レティモード: 48W (Eco Fuserオン時: 7W)、スリープモード: 4.4W
外 形 寸 法	382×394×285mm (W×D×H)
バーコード生成機能	1次元バーコード (45種)、2次元バーコード (PDF417)
フォームオーバー機能**3	本体メモリに登録可能 (メモリアドへの登録も可能)
質 量	本体: 約15.8kg
適合環境ラベル	国際エネルギープログラム・エコマーク
メディアタイプセレクション	<input type="checkbox"/>
RAM DISK SYSTEM**4	<input type="checkbox"/>
仮想メールボックス**5	<input type="checkbox"/>
消耗品コスト**6	0.6円/ページ
消耗品**7	TK-311 トナー 14,400円 12,000ページ相当**8 ×2本 (廃棄トナーボルト付)

*1 機種により対応するコマンドが一部異なります。 *2 出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。 *3 フォーム数は、登録する個々のフォームの容量、プリンタ本体のメモリ容量により異なります。 *4 オプションのハードディスク装置時には使用できません。 *5 オプションのハードディスクが必要。 *6 トナー価格の算出。A4判5%印字比率換算。保守、メンテナンス料金は含まれておりません (A4判 印字率5%データを連続印刷した際の目安です。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷濃度、印刷条件などにより異なります)。 *7 A4判5%原稿印字比率換算。 *8 本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は、約8,000ページ相当 (A4判5%印字比率換算)。
■プリンタは、ほこりの少ない場所へ設置してください (標準湿度: 20℃/60%RH)。 特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。
■省エネモード/省エネコマンドの中には、実際のプリンタと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。 ■図面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。 ■PCと本機の間に切り替え機等を接続した場合、印刷に不具合が生じることがあります。 ■用紙は一般の乾式電子写真用の普通紙 (80~90g/m²) を使用してください。 ■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しては、ご購入前に弊社までご相談ください。 ■本機は、トナー、設置説明書、ガイドブック、CD-ROM (プリンタドライバ、ネットワーク設定、取扱説明書)、保証書、電源コード、廃棄トナーボルト (プリンタゲルは別売りです)。
■300,000ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。 [有償・交換作業費別・年間保守契約に含みます]。
*Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 *PowerPCはIBM Corporationの商標です。 *プリアスクリプト、PRESCRIBE、EcosysおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。 *PC-PR201A/65Aは、日本電気株式会社の商品です。 *IBM5577は、米国IBM (International Business Machines) 社の商品です。 *PCLは米国インテリジェント・パッカー社の登録商標です。 *その他の本カタログ記載の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。


オプション	500枚ペーパーフィーダ PF-310	30,000円
用 紙 サ イ ズ	A4、B5R、A5R、レター、リーガル	
給 紙 枚 数	500枚 (80g/m ² 相当)	
最 大 積 載 段 数	2段	
電 源	本体より供給	
外 形 寸 法	382×394×110mm (W×D×H)	
質 量	約3.9kg	

本体標準価格 LS-2000D

¥108,000 (トナー含む・税別)

※上記価格には搬入・設置料金は含まれておりません。

●LS-2000D 外形寸法図 (単位: mm)



最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンタのパイオニア [ECOSYS] が、さらに環境対策でリードします。トナー補給のみで印字可能な「オンリートナー方式」を採用した ECOSYS は、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場も ISO14001 を取得するなど、環境プリンタのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンタを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。●ページ印刷の補修用性能部品の最長保有期間は、販売切切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせは近所の販売会社にご相談ください。もし販売会社がお分かりにならないときは、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保存下さい。(販売会社名、ご購入日付の記載のないものは無効となります)	
	安全にお使いいただくために ●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。 ●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。 ●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。

商品のご用命は下記まで

京セラミタジャパン製品情報ホームページ 製品情報の閲覧の他プリンタドライバのダウンロードができます。

<http://www.kyoceramita.co.jp>

京セラミタ株式会社
京セラミタジャパン株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15



このカタログは環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。このカタログは2008年1月現在のものです。

お客様相談窓口

0570-046562

受付時間 ●9:00~17:00 (但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

※ナビダイヤルをご利用にならないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678)をご利用下さい。