

モノクロA4複合機/プリンター

MA2000w/PA2000w

オフィスで、自宅で。
コンパクトで使いやすい。

詳細はこちら



MA2000w



PA2000w



対応用紙サイズ	印刷速度	トナーコスト	高画質	インターフェイス
A5~ A4	20 ページ/分	約2.9 円/ページ ※1※2	600 dpi	無線LAN 標準

※1 ランニングコストはトナー価格より算出。JIS X6931 標準原稿換算。
※2 ドラムを含むトータルランニングコストは約3.7円/ページとなります。

軽くてコンパクト



詳細はこちら
(MA2000w)



クラス最小・最軽量[※]のコンパクトデザインのため、置き場所を選びません。デスク上への設置や移動もらくらくです。
オフィスでも自宅でも、あなたのそばで業務をサポートします。

※2023年4月現在モノクロレーザー A4複合機 20ppm 機以下のモデルにおいて
※2023年4月現在モノクロレーザー A4プリンター 20ppm 機以下のモデルにおいて

簡単セットアップとサポート



詳細はこちら
(MA2000w)



本体の二次元コードから、専用Webサイトへアクセス。セットアップや基本的な操作手順の動画をご覧いただけるほか、ドライバー、ユーティリティなどの必要なツールもダウンロードできます。

使いやすい



詳細はこちら
(MA2000w)



シンプルで直感的な操作パネルとさまざまな機能をお使いいただくためのユーティリティ「KYOCERA Client Tool[※]」で、プリント・スキャンの作業をより使いやすくします。

※詳細はホームページをご確認ください。(右上の二次元コードより該当ページへリンクします。)

在宅ワークをもっと快適に



詳細はこちら
(MA2000w)



モバイル端末でチェックしたデータを直接プリントしたり、リモートで会社にある複合機と連携して自宅からファクスの送信や受信確認[※]ができる便利な機能を搭載しています。

※VPN (Virtual Private Network) のネットワーク環境が必要です。
※MA2000wのみ

基本仕様：プリント機能

		MA2000w	PA2000w
プリント方式		レーザー露光乾式静電転写方式	レーザー露光乾式静電転写方式
カラー対応		モノクロ	モノクロ
CPU		ARM926EJ相当 450MHz	ARM926EJ相当 450MHz
プリント速度	片面印刷時	20ページ/分 (A4タテ)、12ページ/分 (B5タテ) 13ページ/分 (A5タテ)、30ページ/分 (A5ヨコ)	20ページ/分 (A4タテ)、12ページ/分 (B5タテ) 13ページ/分 (A5タテ)、30ページ/分 (A5ヨコ)
ファーストプリントタイム※1		8.0秒以下	8.0秒以下
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード) ※2		20秒以下	20秒以下
出力解像度		600dpi、Fast1200dpi	600dpi、Fast1200dpi
ランニングコスト※3		約2.9円/ページ	約2.9円/ページ
ページ記述言語		Host based (GDI)	Host based (GDI)
メモリー容量		64MB	32MB
対応OS		Windows10、Windows11、Windows Server 2012、 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、 Windows Server 2019、Windows Server 2022、 Mac OS X (10.9～)	Windows10、Windows11、Windows Server 2012、 Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、 Windows Server 2019、Windows Server 2022、 Mac OS X (10.9～)
インターフェース	標準	USB 2.0 (Hi-Speed USB) ×1、無線LAN (IEEE802.11b/g/n)	USB 2.0 (Hi-Speed USB) ×1、無線LAN (IEEE802.11b/g/n)
用紙サイズ	カセット	A4～A5	A4～A5
用紙坪量	カセット	64～105g/㎡	64～105g/㎡
給紙容量	カセット	150枚 (80g/㎡)	150枚 (80g/㎡)
排紙容量		フェイスダウン50枚	フェイスダウン50枚
両面印刷機能		-	-
騒音※4		動作時：51 dB (A) 待機時：28 dB (A)	動作時：52 dB (A) 待機時：28 dB (A)
電源		AC100V 6.7A 50/60Hz共通	AC100V 6.7A 50/60Hz共通
消費電力※5	最大	662W	658W
	プリントモード	270.5W	271.7W
	レディモード	3.1W	2.2W
	低電力モード	-	-
スリープモード		0.4W	0.4W
エネルギー消費効率		34kWh/年 区分：複合機c	33kWh/年 区分：プリンターC
外形寸法 (W×D×H)		370×320×240mm	350×233×177mm
質量		6.2kg：同梱トナーカートリッジを含む	4.5kg：同梱トナーカートリッジを含む

コピー機能

		MA2000w
解像度		読み取り：600dpi×600dpi、300dpi×300dpi 書き込み：600dpi×600dpi
階調		256階調
連続複写速度		20枚/分 (A4タテ)
ファーストコピータイム		プリント仕様と同じ
自動濃度調節		-
手動濃度調節		7段階
複写倍率※6	固定倍率	400、200、141、115、100、86、70、50、25%
	ズーム	25～400% (1%ステップ)

スキャン機能

		MA2000w
スキャンカラー		モノクロ、グレースケール、フルカラー
原稿サイズ	原稿台	最大A4
読み取り解像度		600dpi×600dpi、400dpi×400dpi (TWAIN Driver変換)、 300dpi×300dpi、200dpi×200dpi (TWAIN Driver変換)
インターフェイス		USB2.0 (Hi-Speed USB) ×1、IEEE802.11b/g/n
送信方式※7		PC送信、Email送信、TWAINスキャン、WIAスキャン
対応OS		TWAIN Driver:Windows10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 WIA Driver:Windows10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
出力フォーマット		TIFF (MMR圧縮)、PDF (MMR圧縮)、PDF (高圧縮)、 JPEG、BMP、PNG
ドライバー		TWAIN Driver、WIA Driver

※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。 ※2 23℃/60% RH環境下において。 ※3 トナー価格より算出。JIS X6931標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。ドラムを含むトータルランニングコストは約3.7円/ページとなります。 ※4 ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル) ※5 標準装備時、工場出荷形態。 ※6 「KYOCERA Client Tool」での倍率設定になります。 ※7 PC送信、Email送信は、「KYOCERA Client Tool」を使用します。
・プリンターは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。(標準温湿度23℃/60%RH) ・図面出力等の寸法は多少の誤差が生じる場合があります。
・PCと本機の間に取り替え線等を装着した場合、印刷に不良が生じることがあります。 ・本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は約半分にになります。 ・用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙(64～105g/㎡)を使用してください。 ・二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊用紙にしましては、ご購入前に当社までご相談ください。 ・本体付属品:トナーカートリッジ、ドラムユニット、電源コード
※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがあります。 ※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。 ※価格・販売価格には消費税の価格が含まれておりません。 ※価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、お近くの販売会社または当社におたずねください。 ※特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。 ※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準する限られた範囲内でコピーする以外は、禁じられています。 ※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。 ※本製品の故障、誤作動やその他の不具合により生じた直接・間接の損害に關しては、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 ※保守サービスのために必要な補修性能部品の最低保有期間は、販売中止後5年間です。 ※本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作等)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。 ※このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずねください。 ※商品にはユーザー登録のお問い合わせ(製品保証登録のお願い)を添付しております。ご購入の際は弊社ホームページのユーザー登録ページよりお客様情報、機器情報をご登録頂くことで、お買い上げから1年間の無償保証サービスを提供致します。本製品のお買い上げ日が確認できる画面(納品書・領収書、支払い履歴等)が必要になりますので、ご登録後大切に保管ください。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。(正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。) ※Mac OSは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

最高の印字品質のため、京セラドキュメントソリューションズ純正消耗品のご使用をおすすめします

当社製品の印字品質は、純正消耗品使用が前提となっております。純正消耗品以外をご使用の場合、印字品質の低下、または機器本体の故障を招くなど、本来の性能を発揮できない場合があります。純正消耗品以外でご使用により故障した場合は、保証期間内においても修理は有償となります。予めご了承ください。

消耗品無償回収実施

弊社プリンターはオフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また、消耗品の使用後の無償回収も実施。回収した消耗品を再利用し、究極の環境プリンターを目指します。



◎ISO14001認証

京セラドキュメントソリューションズ(および京セラドキュメントソリューションズジャパン) 両大日本社は、環境マネジメントシステム ISO14001認証取得会社です。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。
- 表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
- アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。

商品のご用途は下記まで

〈製造元〉

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒540-0004 大阪市中央区玉造 1-2-37 <https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/>

お客様相談窓口



0570-046562

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00(土曜、日曜、祝日及び当社指定日は除く)