

モノクロ A3プリンター

ECOSYS P4060dn



基幹系システムとの連携に強い モノクロA3プリンター

高耐久アモルファスシリコンドラムを採用し、
本体寿命は京セラ史上最大の400万ページ※を実現しました。
定期部品の交換を少なくし、地球環境にも配慮しています。
※京セラ製レーザープリンターにおいて

毎分60枚の高速出力と、1枚あたり0.8円の低ランニングコストで
印刷効率の向上や経費削減に貢献します。

様々なエミュレーションとインターフェイスにも対応しているため、
基幹システムからの印刷にもおすすめの1台です。

対応用紙サイズ A6~ SRA3 ※長尺対応	印刷速度(分) 60 ページ/分 (A4ヨコ)	ランニングコスト 0.8 円/ページ	高画質 1,200 dpi	操作画面 9インチ タッチパネル	本体HDD 320 GB	インターフェイス 有線LAN 無線LAN※ ※オプション Wi-Fi Direct対応可
---	---	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	--

※ランニングコストはトナー価格より算出、JIS X6931 標準原稿換算

ECOSYS P4060dn 特長

低ランニングコスト

¥ A4サイズ用紙の印刷トナー単価

0.8 円/ページ※

印刷量が多いお客様も安心の低ランニングコスト。

※JIS X6931標準原稿換算

高速印刷

印刷スピード
(分速)

60 ページ

ウォーム
アップタイム

17 秒以下

従来機※に比べ印刷速度は17%向上し、ウォームアップタイムは約72%短縮。印刷業務がはかどります。

※従来機=LS-9530DN比

豊富なエミュレーション

EPSON VP-1000*

IBM5577*

NEC PC-PR201*



PCL6

KPDL3

(日本語PostScript3互換)

多数のプリントエミュレーションに対応※。基幹システムからの帳票印刷に幅広く対応することが可能です。

※オプション(UG-34)

3系統のネットワークに同時接続※

基幹系
ネットワーク

一般業務
ネットワーク

社外接続
インターネット



有線



有線



無線

Wi-Fi Direct

最大3系統のLAN回線に同時接続できます。ネットワーク別に導入している機器の集約も可能です。

※オプション(IB-35、IB-50、IB-51いずれか2つ装着)

安全かつ利便性の高いHDDを標準搭載



データの暗号化・上書き消去機能※に対応する大容量HDDを搭載。印刷データの保存、合成、削除がタッチパネル上から簡単に操作できます。

※オプション(Data Security Kit(E))

エコロジー

スリープ時
消費電力

0.9w



省エネ設計でスリープ時の消費電力は0.9W。資源の有効活用としてトナーボトルは使用後、廃トナーボトルとして再利用も可能です。



オプション一覧

排紙系オプション

JS-7100

ジョブセパレーター
上下に排紙を振り分けられます。
(フィニッシャーと同時に装着不可)

PH-7B

パンチユニット。
DF-7110、7120に装着して使用。

MT-730(B)

※DF-7110用
全部で7つのトレイに仕分け可能。

DF-7120

1,000枚まで排紙可能なフィニッシャー。
シフトソートと3種のステابلが可能。

DF-7110

4,000枚まで排紙可能なフィニッシャー。
2つのトレイに仕分け可能なシフト
ソートや3種のステابلに対応。

BF-730

※DF-7110用
折り加工ができるブックレットフォルダー。

給紙系オプション

PF-7100

2段ペーパーフィーダー
550枚(64g/㎡)×2段
収容可能。

PF-7110

2列ペーパーフィーダー
1,750枚(64g/㎡)×2列
収容可能。

PF-7120

大容量サイドデッキ
3,500枚(64g/㎡)
収容可能。

その他オプション

CB-7100

専用キャビネット

NK-7100

外付けテンキーボード

Banner Guide 10

長尺ガイド

IB-35

Wi-Fiダイレクト対応
無線LANインターフェイス

IB-50

ギガビットネットワーク
インターフェイス

IB-51

Wi-Fi対応
無線LANインターフェイス

UG-33

ThinPrint対応
エミュレーション

UG-34

日本語エミュレーション
アップグレードキット

Data Security Kit(E)

データセキュリティキット

ICカード認証キット(B)

ICカード認証キット

ICカードリーダー

ICカード認証キット用カードリーダー

スペック

		ECOSYS P4060dn	
プリント方式		レーザー露光乾式静電転写方式	
CPU		QorIQ T1024(Dual Core) 1.2GHz	
プリント速度	片面印刷時	白黒60ページ/分(A4, Letter, B5) 白黒48ページ/分(A5R) 白黒42ページ/分(A4R, LetterR, B5R)	
	両面印刷時	白黒60ページ/分(A4, Letter, B5) 白黒48ページ/分(A5R) 白黒42ページ/分(A4R, LetterR, B5R)	
ファーストプリントタイム ^{*1}		白黒36ページ/分(B4) 白黒30ページ/分(A3, A6R) 白黒17ページ/分(SRA3)	
ウォームアップタイム(主電源ON/スリープモード) ^{*2}		17秒以下	
出力解像度		データ解像度 1,200dpi	印字解像度 4,800dpi相当×1,200dpi
消耗品コスト ^{*3}		白黒0.8円/ページ	
ページ記述言語 ^{*4}		プリスクライプ	
エミュレーション	標準	PCL6(PCL5e/PCL-XL)、KPDLC3(PostScript3互換、PDF Direct Printing Ver 1.7)、XPS/OpenXPS	
	オプション	NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000	
対応プロトコル		TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour	
メモリー容量		4GB	
HDD容量		320GB(ユーザーボックス1,000個・利用可能サイズ200GB・蓄積印刷可能枚数約25,600枚)	
内蔵フォント	アウトラインフォント	93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)	
	ビットマップフォント	1フォント(79フォントはアウトラインで処理)	
	日本語	平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5(アウトライン・JIS第一/第二水準準拠) OCR文字: OCR-A、OCR-B、OCR-カナ	
対応OS		Windows10、Windows11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9～)	
プリンタードライバー機能		集約、エコプリント、ポスター印刷、全面印刷、表紙、合紙、OHP合紙、インデックス紙、章付け、ヘッダーフッター、ウォーターマーク、セキュリティウォーターマーク	
インターフェース	標準	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IPv6、IPv4、IPsec) ×1、USB 2.0 (Hi-Speed USB) ×1、USB HOST USB 2.0 (Hi-Speed USB) ×4	
	オプション	eKUIO×2、無線LAN (IEEE802.11b/g/n)	
用紙サイズ	カセット1	A4タテ～A6タテ、ハガキ	
	カセット2	SRA3(320×450mm)～A6タテ、ハガキ	
用紙画像欠け幅	手差し	SRA3(320×450mm)～A6タテ、ハガキ、長尺(304.8×1,220mm)	
	手差し	先端 4.0±1.5/-0 mm以下、後端、4mm以下 左右 4mm以下	
用紙坪量	カセット	52～300g/㎡ ※両面印刷は、60～256g/㎡の用紙に対応	
	手差し	52～300g/㎡ ※両面印刷は、60～256g/㎡の用紙に対応、長尺136～163g/㎡	
給紙容量	カセット	550枚 (64g/㎡)、500枚 (80g/㎡)	
	手差し	165枚 (64g/㎡)、150枚 (80g/㎡)、50枚 (A4を超えるサイズ、80g/㎡)	
排紙容量	標準+オプション	最大8,265枚 (64g/㎡)、最大7,100枚 (80g/㎡)	
		フェイスダウン500枚(JIS-T100装着時600枚) (80g/㎡)	
両面印刷機能		標準装備	
騒音 ^{*5}		動作時: 57 dB(A) 待機時: 21 dB(A)	
電源		AC100V 15A 50/60Hz共通	
消費電力 ^{*6}	最大	1,500W	
	プリントモード	830W	
	レディモード	40W	
	低電力モード	40W	
	スリープモード	0.9W	
	プラグインオフモード	0.1W	
エネルギー消費効率		161kWh/年 区分: プリンターC	
TEC値		0.87kWh (国際エネルギースタープログラム Ver.3.0 2020年6月1日施行基準)	
外形寸法(W×D×H)		602×665×790mm	
質量		77.2kg: 同梱トナーコンテナは含まない	
バーコード生成機能	一次元バーコード	45タイプ(CODE39、CODE128、GS1-128、UPC等)	
	二次元バーコード	PDF417タイプ	
メモリーカードスロット		SDカードインターフェース1スロット	
消耗品 ^{*7}		TK-6331(トナー+ブラックA4判 約32,000ページ印刷相当) ^{*3} WT-8500(廃トナータンク 約70,000ページ相当) SH-10(DF-7120用ステابل針(5,000針×3セット)) SH-12(DF-7110用ステابل針(5,000針×3セット))	

※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。 ※2 22℃/60% RH環境下において。
※3 トナー価格より算出。JIS X6931標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守・メンテナンス料金は含まれておりません。
※4 使用コマンドについては他シリーズ製品と一部異なります。 ※5 ISO7779年換/JIS09296年換(放射音圧レベル) ※6 本体のみ、工場出荷設定時
※7 JIS X6931標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。
●プリンターは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。(使用環境仕様 温度: 10～32.5℃ 湿度: 10～80%RH 直射日光に晒されていない事、又急激な温度変化のない事)。 ●各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。 ●図面出力等の方法は多少の誤差が生じる場合があります。 ●PCと本機の間に切り替え器等を装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。 ●本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は約半分になります。 ●用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙(60～120g/㎡)を使用してください。 ●二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊用紙に関しては、ご購入前に当社までご相談ください。 ●本体付属品: トナー+セットアップガイド・クイックガイド・DVD(プリンタードライバー・ネットワーク設定・使用説明書他)・保証書・電源コード(プリンターケーブルは別売りです)。 ●600,000ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。(有償・交換作業費別)年間保守契約に含みます。交換サイクルはA4サイズの用紙を使用した場合です。 ●製品改良のため、仕様・外観などは予告なく変更することがあります。 ※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ※機械本体価格には消耗品類の価格が含まれておりません。 ※価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。 ※特許権(特許作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。 ※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。 著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・映画・映画・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内でコピーする以外は、禁じられています。 ※本資料の全部または一部を無断で複製・複製することを禁じます。 ※本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、プリンター製造中止後5年間です。 ※本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。 実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作等)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。 ※このカタログの内容についてはお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお取り扱いにならないときは、当社におたずねください。 ※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りください。(販売会社名、ご購入日の記載のないものは無効となります。) ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。(正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。) ※Power PCはIBM Corporationの商標です。 ※Mac OSは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※PCLは米国ヒューレット・パカード社の登録商標です。 ※プリスクライプ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。 ※Wi-Fi、Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。 ※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

最高の印字品質のため、京セラドキュメントソリューションズ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします

当社製品の印字品質は、純正トナーコンテナ使用が前提となっております。純正トナーコンテナおよび純正再生品以外をご使用の場合、印字品質の低下、または機器本体の故障を招くなど、本来の性能を発揮できない場合があります。純正トナーコンテナ以外でご使用になり故障した場合は、保証期間内においても修理は有償になります。あらかじめご了承ください。

トナーコンテナ無償回収実施

トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得、その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施、回収したトナーコンテナを再利用し、究極の環境プリンターを目指します。



弊社は国際エネルギー星プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー星プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



ISO14001 認証

京セラドキュメントソリューションズ(株)及び京セラドキュメントソリューションズジャパン(株) 大阪本社は、環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。



安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 ●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。 ●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご利用は下記まで

〈製造元〉

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造 1-2-37

<https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様相談窓口



受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00(土曜、日曜、祝日及び当社指定休日を除く)

0570-046562