

カラー・モノクロA3複合機

TASKalfa 2470ci+/2460ci+

TASKalfa 2520i+/2510i+

必要な機能とコストを バランスよく、コンパクトに



仕事も、複合機も、バランスが大事

仕事において、量とスピードのバランスが大切なように、複合機を選ぶ際にもバランスが重要です。

オフィスに複合機は欠かせませんが、実際に使っている機能は意外に少ないと感じたことはありませんか。コピーとプリント、スキャンそしてファクスができれば十分だと思っている方は多いのではないのでしょうか。

京セラは、お客様の「欲しい」と「コスト」のバランスを考え、必要な機能を搭載し、サイズと価格をコンパクトにまとめた複合機を実現しました。

TASKalfa 2470ci+/2460ci+

カラー A3 複合機



TASKalfa 2470ci+



TASKalfa 2460ci+

タッチパネルサイズ

TASKalfa2470ci+ 7インチタッチパネル

TASKalfa2460ci+ 4.3インチタッチパネル



カラー24枚



モノクロ24枚



エコマーク認定番号
17155039



製品環境情報



グリーン購入法適合



ENERGY STAR



商品詳細はこちら
(ホームページ)

TASKalfa 2520i+/2510i+

モノクロ A3 複合機



TASKalfa 2520i+



TASKalfa 2510i+

タッチパネルサイズ

TASKalfa2520ci+ 7インチタッチパネル

TASKalfa2510ci+ 4.3インチタッチパネル



モノクロ25枚



エコマーク認定番号
17155040



製品環境情報



グリーン購入法適合



ENERGY STAR




商品詳細はこちら
(ホームページ)

クラウドベースの印刷・スキャンアプリケーション 「Kyocera Cloud Print and Scan」をプリインストール※



製品詳細はこちら
(ホームページ)



「Kyocera Cloud Print and Scan」は、印刷物からの情報漏えいを起こさないセキュアな環境を提供するクラウドアプリケーションです。場所やデバイスが変わっても、手間をかけずに効率的に印刷やスキャンができる仕組みを提供します。

TASKalfa 2470ci+ と TASKalfa 2520i+ にクラウドアプリケーションをプリインストールしてあります。

※使用にはライセンス契約など別途申し込みが必要です。

※TASKalfa 2460ci+ と TASKalfa 2510i+ にインストールする場合は、大容量記憶装置(HD-6)またはSDカードが別途必要です。

複合機に多くの機能をもとめない

さらなるコスト削減を
求められている

もう一台追加したい

シーンで選ぶ絶妙バランス

ある期間に印刷が集中する

新拠点をスモールスタートしたい

オフィスに溶け込む コンパクトサイズ

オフィスを広く使うことを重視したコンパクトデザインを採用。さらに、360度どこから見てもすっきりしたラウンドスクエアデザインにより、設置場所の自由度を高めています。



カラータッチパネルとテンキーの両立で 作業効率がアップ

スワイプ対応のカラータッチパネルとテンキーを標準搭載。例えば、ファクス送信の際、頻繁に使用する宛先はタッチパネルでワンタッチ発信。新規宛先はテンキーで番号入力と、使用シーンにあわせて使い分けが可能です。



※7インチタッチパネル
TASKalfa 2470ci+/2520i+

スキャナーを使った業務の効率化

ペーパーレスの推進により、スキャナーの活用シーンが増えています。お客様の利用シーンに合わせた様々な使い方ができます。また、複合機本体の文書ボックス機能を使えば、PCや端末を別途使用する必要はありません。



※オプション:HD-6


働き方が変わるモバイル・クラウド連携

スマートデバイス用アプリケーション「KYOCERA Mobile Print」を使うとスマホ、タブレットから直接印刷することができます。また「KYOCERA My Panel」を使うと複合機の操作パネルと同様の操作が可能になります。離れた場所からでも、ドキュメントの入出力、画像の閲覧、デバイス管理などの操作が行えます。



Wi-Fi対応で働く空間に広がり

Wi-Fi Directにより、無線LAN通信が可能なパソコンやモバイル端末と複合機を1対1でつなぐことができます。ネットワーク配線の制限を受けず自由に設置が可能のため、働く空間に広がりを持たせることができます。



データ暗号化によるセキュリティー強化

重要なデータをSSDを使って保存したり印刷をする場合、保存データの暗号化や2次利用が出来ない形での上書き消去をすることで、より強固なセキュリティー対策を行なうことができます。 ※オプション:Data Security Kit (E)

セキュリティーガイドライン適合

重要な書類をファクス送信する際、セキュリティーは重要です。宛先の2度入力、受信ファクスの放置防止といったビジネス向けのファクスセキュリティーガイドラインである、FASEC1に適合しています。


快適な使用環境を遠隔モニタリングで提供

お客様の複合機を快適に使って頂くため、遠隔モニタリングサービスに対応。万が一トラブルが起きた際には、速やかな対応をお届けします。

※保守契約へのご加入が必要です。

各種環境ラベルを取得

社会との共生、世界との共生、自然との共生、共に生きる(Living Together)をすべての企業活動の基本に置き、長年培ってきた長寿業技術とソフトウェア技術を搭載した環境を重視したモノづくりを行うことで、各種環境ラベルを取得しています。



TASKalfa 2470ci+/2460ci+/2520i+/2510i+

■基本仕様・コピー機能

	TASKalfa 2470ci+	TASKalfa 2460ci+	TASKalfa 2520i+	TASKalfa 2510i+
形式	デスクトップ			
カラー対応	フルカラー			モノクロ
読み取り解像度	600×600dpi			
書き込み解像度	600×600dpi			
階調	256階調			
画像メモリー/大容量ストレージ	画像メモリー 標準:1,536MB、最大:3,072MB SDカード:16GB SSD:32GB ^{※1}	画像メモリー 標準:1,536MB、最大:3,072MB SDカード:16GB SSD:32GB ^{※1}	画像メモリー 標準:1,024MB、最大:3,072MB SDカード:16GB SSD:32GB ^{※1}	画像メモリー 標準:1,024MB、最大:3,072MB SSD:32GB ^{※1}
ホストインターフェイス	Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、ネットワークインターフェイス(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)×1、オプションインターフェイス×2、IEEE 802.11 b/g/n			
原稿サイズ	最大A3 画像欠け幅:先端±3.25mm、左右4mm以下(A6タテのみ左右±1.5/-2.0mm)			
用紙サイズ	カセット:A3~A5タテ 手差し:A3~A6タテ、ハガキ			
用紙種類	普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/OHP/封筒 ^{※2}			
用紙重量	カセット:60~256g/m ² 、手差し:60~256g/m ² ※両面印刷は、60~220g/m ² の用紙に対応		カセット:60~163g/m ² 手差し:45~256g/m ² ※両面印刷は、60~220g/m ² の用紙に対応	
ウォームアップタイム ^{※3}	主電源ONから30秒以下			
ファーストコピータイム ^{※4}	モノクロ7.6秒以下、カラー9.8秒以下			
連続複写速度(A4コ) ^{※5}	24枚/分(A4、B5)、17枚/分(A4タテ、B5タテ)、12枚/分(A3、B4、A5タテ)		25枚/分(A4、B5)、18枚/分(A4タテ)、16枚/分(B5タテ)、12枚/分(A3タテ、B4タテ、A5タテ)	
複写倍率	固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400% 任意倍率:25~400%			
給紙容量	550枚カセット(64g/m ²)×1段+手差し100枚(A4/Letterサイズ以下・80g/m ²)			
連続複写枚数	1~999枚			
電源	AC 100V 8.1A 50/60Hz		AC 100V 11.8A 50/60Hz	
消費電力	最大 900W以下	1,300W以下		
コピー/プリントモード	510W	400W		
レディーモード	75W	60W		
低電力モード	40W	45W		
スリープモード	0.5W			
エネルギー消費効率	56kWh/年 区分:複合機a	55kWh/年 区分:複合機a	52kWh/年 区分:複合機c	53kWh/年 区分:複合機c
大きさ(幅×奥行×高さ)	590×590×753mm			
機体占有寸法(幅×奥行)	590×590mm(手差しトレイ未使用時)、873×590mm(手差しトレイ使用時)			
環境ラベル	日本エコマーク、エコリソース、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム			
質量	約79kg(トナーコンテナを含みます)	約76kg(トナーコンテナを含みます)	約52kg(トナーコンテナを含みます)	約49kg(トナーコンテナを含みます)

※1 オプションHD-6装着時 ※2 封筒は洋形4号(ハグルマ封筒:Nケント100g/m²)、洋形2号(ハート封筒:Nケント100g/m²)を推奨します。
※3 23°C、60%RH環境下での仕様です。 ※4 設定、条件により異なる場合があります。 ※5 標準準備パワーマスター給紙時

■プリント機能

	TASKalfa 2470ci+	TASKalfa 2460ci+	TASKalfa 2520i+	TASKalfa 2510i+
連続プリント速度	コピー仕様と同等			
ファーストプリントタイム	モノクロ:7.5秒以下、カラー:10.2秒以下			モノクロ:5.8秒
書き込み解像度	600dpi、1,200dpi ^{※1}			600dpi、Fine1200
ページ記述言語	プリスクライプ ^{※2}			
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4、IPv6)			
対応OS	Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)			
内蔵フォント	日本語アウトライン アウトラインフォント ビットマップフォント OCRフォント	平成簡明体TMW3、平成ゴシック体TMW5(JIS第一・第二水準準拠) PCL6 101フォント(HP互換PCL6 93フォント) PS3 144フォント(PS3 136フォント) OCR A/OCR Aカナ/OCR B/OCR Bカナ/OCR カナ		
エミュレーション	PCL6(PCL5c/PCL-XL)、KPD13(PostScript3互換)			
インターフェイス	Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、IEEE 802.11 b/g/n			
バーコード生成機能	1次元バーコード(45タイプ)、2次元バーコード(PDF417 1タイプ)			

※1 1,200dpiの搬送速度は半速になります。 ※2 機種により対応するコマンドが異なります。

■スキャン機能

	TASKalfa 2470ci+	TASKalfa 2460ci+	TASKalfa 2520i+	TASKalfa 2510i+
スキャンモード	カラー/白黒/グレースケール			
解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200dpi×100dpi、200dpi×400dpi			
読取速度	片面 300x300dpi	モノクロ:50ページ/分 カラー:50ページ/分		
	両面 300x300dpi	モノクロ:16ページ/分 カラー:16ページ/分		
送信方式	SMB、SMTP、SMTP over SSL、FTP、FTP over SSL、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA Driver			
ファイル形式	TIFF、PDF、XPS、Open XPS、高圧縮PDF、JPEG、サーチャルPDF ^{※1}			
TWAIN Driver	対応OS Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022			
WIA Driver	対応OS Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022			

※1 オプションScan extension kit(A)が必要です。

■ファクス機能

※FAX System13が必要ですが

	TASKalfa 2470ci+	TASKalfa 2460ci+	TASKalfa 2520i+	TASKalfa 2510i+
通信モード	加入電話回線、Fネット(G3サービス)			
送信解像度	ノーマル 8dot/mm×3.85line/mm			
	ファイン 8dot/mm×7.7line/mm			
	スーパーファイン 8dot/mm×15.4line/mm			
	ウルトラファイン 16dot/mm×15.4line/mm			
符号化方式	MMR、MR、MH、JBG			
通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps			
通信モード	スーパーG3			
送信原稿サイズ	A3~A5タテ、長尺:1,600mm(A4幅)			
記録紙サイズ	A3~A5タテ			
伝送速度	3秒未満(JBIG使用時) ^{※1}			
メモリー容量	12MB			


※1 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で、高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。

■自動原稿送り装置


	TASKalfa 2470ci+	TASKalfa 2460ci+	TASKalfa 2520i+	TASKalfa 2510i+
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置			
原稿サイズ	通紙幅:140mm~297mm 通紙長:182mm~432mm			
原稿紙厚	片面時:45~160g/m ² 、両面時:50~120g/m ²			
原稿積載枚数	50枚(50~80g/m ²)但し、原稿混載(オートセレクション)機能時30枚			
電源	本体より供給			

■寸法図

TASKalfa 2470ci+/2460ci+



TASKalfa 2520i+/2510i+



※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがあります。※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。※機械本体価格には消耗品類の価格は含まれておりません。※価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。※特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。※国内外で流通する紙幣・貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。※著作権の目的となつていない書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内でコピーすることは、禁じられています。※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。※本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害については、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、複合機の製造中止後7年間です。※本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。※このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社がお分かりにならないときは、当社におたずねください。※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※Mac OSは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※Android[™]は、Google Inc.の商標または登録商標です。※PCLは米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。※プリスクライプ、PRESCRIBE、エコスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。※Wi-Fi、Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※その他本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。



◎ISO14001 認証

京セラドキュメントソリューションズ(株)及び京セラドキュメントソリューションズジャパン(株) 本社は、環境マネジメントシステムISO14001 認証取得会社です。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

商品のご用命は下記まで

〈製造元〉

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒540-0004 大阪市中央区玉造 1-2-37 <https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/>

お客様相談窓口



0570-046562

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00(土曜、日曜、祝日及び当社指定休日を除く)