

モノクロA3複合機

TASKalfa MZ320li

TASKalfa MZ2502

よりスマートに、よりコンパクトに
あなたの業務に寄り添うパートナー



Smart

オフィスに溶け込む 省スペースデザイン

オフィスを広く使うことを重視したコンパクトデザインを採用。さらに、360度どこから見てもすっきりしたラウンドスクエアデザインにより、設置場所の自由度を高めています。



7インチタッチパネル

シンプルで分かりやすいアイコンとテキストで操作をナビゲーションします。チルト機構も搭載し角度調整が可能です。



業務に FIT

AI機能のサポート

画像欠損防止

スキャンの際、原稿の紙折れや付箋による画像欠損を検出します。やり直し作業の負担を減らせます。

機密文書ガード

機密文書であることを示すスタンプやウォーターマーク等を検出し、コピーやスキャンによる情報流出を防ぐことができます。

超解像度印刷

低解像度のプリントデータを鮮明な高解像度画像へ変換が可能です。

マルチクロップ対応 送信・保存

複数枚の原稿をガラス面に並べて一度にスキャンすることができます。



Kyocera Cloud Print and Scan

プリインストール

印刷物からの情報漏えいを起こさないセキュアな環境を提供するクラウドアプリケーションです。

商品詳細はこちら
(ホームページ)



TASKalfa MZ320li

操作性・機能性アップグレード スマート機能搭載

商品詳細はこちら
(ホームページ)



コピー
(モノクロ)



プリント
(モノクロ)



スキャン
(カラー)



ファクス
(オプション)



印刷速度
(A4ヨコ)

32
ページ/分

Features 2機種 の共通機能

IDカードスキャン機能

送信・USB保存

IDカードコピー機能 コピー

IDカードの置く位置を気にせず紙の中心にコピーやスキャンが可能です。



モバイル端末とダイレクト接続 ※オプション

Wi-Fi Directにより、モバイル端末と複合機を直接つなぐことができ、メールに添付されている書類などをすぐに印刷することができます。



Compact

TASKalfa MZ2502

A3複合機トップクラス※の コンパクト設計

商品詳細はこちら
(ホームページ)



※2026年3月現在、日本国内で販売されているA3複合機において

業務に
FIT

卓上に置ける デスクトップサイズ

従来機比(TASKalfa 2501i)
設置面積:85% 容積:66%



用途に応じたカセット数が選択可能

※本体以外オプション



カセット数

MIN

MAX

カセット 1段

デスクサイド
に設置して、
座ったまま操
作が可能です。

本体
+CB-8200

カセット 2段

例えばA3と
A4など使用
するサイズが
決まっている
お客様におす
めです。

本体
+PF-480×1
+CB-8200

カセット 3段

A3とA4、さ
らにファクス
専用の給紙
段設定で使い
分けをしたい
お客様におす
めです。

本体
+PF-480×2
+CB-8200

カセット 4段

A3・B4・A4・
B5の4種類
のサイズを
使用している
お客様におす
めです。

本体
+PF-480×3
+CB-8200

コピー
(モノクロ)

プリント
(モノクロ)

スキャン
(カラー)

ファクス
(オプション)

印刷速度
(A4ヨコ)
25
ページ/分

4.3インチタッチパネル

シンプルで分かりやすいアイコンとテキストで
操作をナビゲーションします。チルト機構も搭
載し角度調整が可能です。



使い勝手の良いファクス機能 ※オプション

- アドレス帳の登録件数 300件
- 受信ファクスプレビュー 受信ファクスのプレビュー表示ができます。
- 未読文書お知らせ表示 ボックスに未読文書があることを表示します。
- ネットワークファクス 印刷することなくPCから直接ファクス送信ができます。
- ファクス専用給紙段 受信専用カセットの設定ができます。

機器稼働時のCO₂排出量表示

環境負荷低減の意識づけを目的とし、稼働中の消費電力量および
CO₂排出量をグラフで表示することができます。

快適な使用環境を遠隔モニタリングで提供

お客様の複合機を快適にお使い頂くため、遠隔モニタリング
サービスに対応。万が一トラブルが起きた際には、速やかに対
応いたします。

※保守契約へのご加入が必要です。



TASKalfa MZ3201i/TASKalfa MZ2502

■基本仕様・コピー機能

機種	TASKalfa MZ3201i	TASKalfa MZ2502
形式	デスクトップ	
カラー対応	モノクロ	
読み取り解像度	600×600dpi	
書き込み解像度	600×600dpi 4bpp	
階調	256階調	
画像メモリー/大容量ストレージ	画像メモリー 標準:2GB、最大:2GB 大容量ストレージ:SSD 256GB*	画像メモリー 標準:1GB、最大:1GB 大容量ストレージなし
インターフェイス	Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、オプションインターフェイス×2、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(オプション)	Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(オプション)
原稿サイズ	最大A3 画像欠け幅 横:4±2.0mm、縦:3±2.5mm	最大A3 画像欠け幅 横:2.5+1.5/-2mm、縦:3±2.5mm
用紙サイズ	カセット:A3~A5タテ 手差し:A3~A6タテ	
用紙種類	普通紙/再生紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/OHP/封筒	普通紙/再生紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/封筒
用紙坪量	カセット:60~163g/㎡ 手差し:45~256g/㎡ ※両面印刷は、60~163g/㎡の用紙に対応	カセット:60~105g/㎡ 手差し:45~163g/㎡、209.5g/㎡(官製ハガキ) ※両面印刷は、60~105g/㎡の用紙に対応
ウォームアップタイム ^{※2}	主電源ONから21.5秒以下	主電源ONから29秒以下
リカバリータイム(スリープ復帰時間)	9.7秒	13.0秒
ファーストコピータイム ^{※3}	5.2秒以下	5.9秒以下
連続複写速度 ^{※4}	32枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、23枚/分(A4タテ)、20枚/分(B5タテ)、17枚/分(A3タテ、B4タテ)	25枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、13枚/分(A4タテ、B5タテ)、11枚/分(B4タテ)、10枚/分(A3タテ、A5タテ)
複写倍率	固定倍率:25%、50%、70%、81%、86%、100%、115%、122%、141%、200%、400% 任意倍率:25~400%	
給紙容量	550枚カセット(64g/㎡)×1段+手差し100枚	300枚カセット(80g/㎡)×1段+手差し100枚
連続複写枚数	1~999枚	
電源	AC 100V 11.8A 50/60Hz	AC 100V 13.3A 50/60Hz
消費電力	最大 1.250W コピー/プリントモード 490W レディーモード 70W 低電力モード 45W スリープモード 0.3W ブラインドモード 0.1W	1.350W 383W 78W -
エネルギー消費効率	73kWh/年 区分:複合機c	65kWh/年 区分:複合機c
大きさ(幅×奥行×高さ)	590×585×688 mm	565×525×583mm
機械占有寸法(幅×奥行)	590×585mm(手差しトレイ未使用時)、873×585mm(手差しトレイ使用時)	565×525mm(手差しトレイ未使用時)、829×525mm(手差しトレイ使用時)
環境ラベル	国際エネルギー省プログラム	
質量	49kg(トナーコンテナ含まず)	32kg(トナーコンテナ含まず)

※1 オプションHD-18装着時 ※2 23°C、60%RH環境下での仕様です。 ※3 設定、条件により異なる場合があります。 ※4 標準ペーパーフィード給紙時

■プリント機能

機種	TASKalfa MZ3201i	TASKalfa MZ2502
連続プリント速度	コピー仕様と同等	
ファーストプリントタイム	5.2秒以下	5.9秒以下
書き込み解像度	600×600dpi 4bpp	
ページ記述言語	プリスクライプ	
対応プロトコル	TCP/IP、FTP、LPR、Port9100、NetBEUI、Apple Bonjour	
対応OS	Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 10.14~、ChromeOS	
内蔵フォント	日本語アウトライン アウトラインフォント ピクトフォント ビットマップフォント OCR文字	平成明朝体™W3、平成ゴシック体™W5(JIS第一/第二水準準拠) 93フォント(PCL6)、136フォント(KPDL3)、4フォント(Calibri)、4フォント(Cambria) 80フォント(79フォントはアウトラインフォントで処理)
エミュレーション	PCL6(PCL5e/PCLXL)、KPDL3(PostScript3互換)、PDF(要:KPD3 設定)、XPS / OpenXPS	
インターフェイス	コピー仕様と同等	
バーコード生成機能	一次元バーコード(45タイプ)、二次元バーコード(PDF417 1タイプ)	

■スキャン機能

機種	TASKalfa MZ3201i	TASKalfa MZ2502
スキャンモード	カラー/モノクロ/グレースケール	
解像度	カラー/モノクロ:600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi(Default)、200×400dpi、200×200dpi、200×100dpi、1,200×1,200dpi(TWAINドライバ、WIAドライバのみ)	
読取速度 ^{※1}	片面 カラー/モノクロ:50ページ/分 両面 カラー/モノクロ:16ページ/分	片面 カラー/モノクロ:25ページ/分 両面 カラー/モノクロ:8ページ/分
送信方式	SMB(Version 3.1.1)、SMTP、SMTP over SSL、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN Source、WIA Driver、eSCL、DFS	SMB(Version 3.1.1)、SMTP、FTP、FTP over SSL/TLS、USB、TWAIN Source、WIA Driver、eSCL、DFS
ファイル形式	TIFF(MMR圧縮)、JPEG ^{※2} 、XPS、OpenXPS、PDF(MMR圧縮)、PDF(JPEG圧縮)、PDF(高圧縮) ^{※3} 、サーチャブルPDF(オプション) ^{※4} 、MS Office file(オプション) ^{※5}	TIFF(MMR圧縮)、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF(MMR圧縮)、PDF(JPEG圧縮)、PDF(高圧縮)
TWAIN Driver	Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS X(10.9~)	
WIA Driver	Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS X(10.9~)	

※1 300×300dpiの時 ※2 JPEG、PDF(高圧縮)は、フルカラー、グレースケールのみ。 ※3 オプションのScan extension kit(A)が必要。 ※4 必要。 ※5 必要。

■ファクス機能(オプション)

機種	TASKalfa MZ3201i	TASKalfa MZ2502
通信モード	加入電話回線、Fネット(G3サービス)	
走査線密度	ノーマル 8dot/mm×3.85line/mm ファイン 8dot/mm×7.7line/mm スーパーファイン 8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン 16dot/mm×15.4line/mm	
符号化方式	MMR、MR、MH、JBIG	
通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps	
送信原稿サイズ	A3~A5タテ、長尺:1,600mm	A3~A5タテ
受信サイズ	A3~A5タテ	
伝送速度	3秒未満(JBIG使用時) ^{※1}	
メモリー容量	12MB	

※1 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85line/mm)で、メモリー送信(ECM)で送信時の速さです。

■自動原稿送り装置

機種	TASKalfa MZ3201i	TASKalfa MZ2502
原稿サイズ	通紙幅:140~297mm 通紙長:182~1,900mm	通紙幅:140~297mm 通紙長:182~432mm
原稿紙厚	片面時:45~160g/㎡、両面時:50~120g/㎡	45~120g/㎡
原稿積載枚数	50枚(80g/㎡)但し、原稿混載(オートセレクション)機能時30枚	

商品のご用命は下記まで

このカタログは2026年3月現在のものです。

■寸法写真

TASKalfa MZ3201i



TASKalfa MZ2502



● 図面出力等の寸法は多少の誤差が生じる場合があります。● PCと本体の間に切り替え器等を装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。● 二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊用紙に関しては、ご購入前に当社までご相談ください。● 複合機は、ほりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。(標準温度湿度22°C/60%RH) ● 各エミュレーションコマンドの中には、実際の複合機と比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。● 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。● 製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。● 本カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。● 本体価格には消耗品類の価格は含まれておりません。● 価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。● 特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。● 本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。● 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造中止後7年間です。● 本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度、品質維持のための調整動作)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙環境、印刷原稿等)などにより異なります。● 国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の印紙、証券類、未使用の郵便切手・郵便はがき(日本郵便製)をコピーすることは、法律で禁止されています。法律により、その複製を所有するだけでも罰せられる場合がありますのでご注意ください。● 著作権の目的となつていない書籍・音楽・映画・映画・地図・映画・映画・写真などの著作物において、著作権者の承諾なく複製をなす事は、著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁止されています。ご注意ください。● 本製品の全部または一部を無断で複製・複製することを禁じます。● 本カタログの内容についてのお問い合わせは近所の販売会社にご相談ください。もし販売会社がおかりにならないときは、当社におたずねください。● プリントスクリプト、PRESCRIBE、Eインテグレーション、ECOSYSは、京セラの登録商標です。● Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。● Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。● Wi-Fi、Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標または登録商標です。● Macintosh、macOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。● iPhone/iPad/iPad touchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。● Postscript3は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。● Androidは、Google LLCの登録商標です。● IBMは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの登録商標です。● NECは、日本電気株式会社登録商標です。● EPSONは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。● Citrix、Citrix XenApp、Citrix Presentation ServerおよびXenDesktopは、Citrix Systems, Inc.およびその子会社の登録商標であり、米国特許商標局および他国で登録されている場合があります。● SAP、SAP BW/4HANA、SAP R/3、SAP S/4HANAおよびその他のSAPの製品名やサービス、ならびにそれらの個々のロゴは、ドイツおよびその他の国におけるSAP SE(またはSAPの関連会社)の登録商標または登録商標です。● その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の登録商標または登録商標です。

TASKalfa MZ3201i



TASKalfa MZ3201i



当社は国際エネルギー省プログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



◎ISO14001 認証
京セラドキュメントソリューションズ(株)及び京セラドキュメントソリューションズ(株)日本社は、環境マネジメントシステムISO14001 認証取得会社です。



安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

〈製造元〉
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉
京セラドキュメントソリューションズ(株)ジャパン株式会社
〒540-0004 大阪市中央区玉造 1-2-37 <https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/>

お客様相談窓口 **0570-046562**
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土曜、日曜、祝日及び当社指定休日は除く)