製品仕様

■基本仕様・コピー機能

		TASKalfa 7054ci RF	TASKalfa 6054ci RF	TASKalfa 5054ci RF	TASKalfa 4054ci RF	TASKalfa 3554ci RF	TASKalfa 2554ci RF
形式		デスクトップ					
カラー対応		フルカラー					
読み取り解像度		600dpi×600dpi					
書き込み解像度		4,800dpi相当×1,200dpi、1,200dpi×1,200dpi					
階調		各色256階調					
画像メモリー/大容量ストレージ		画像メモリー：4GB				画像メモリー：4GB	
		大容量ストレージ：SSD32GB+HDD320GB（標準） HDD:1TB※1				大容量ストレージ：SSD32GB（標準） HDD：1TB※1	
ホストインターフェイス		USB3.0×1、USBホスト×4、ネットワークインターフェイス(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、NFC					
		オプションインターフェイス×2、無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac）※1					
原稿サイズ		最大A3					
用紙欠け幅		先端4.0±1.5/-0mm、後端4mm以下、左右4mm以下					
用紙サイズ		カセット1：A4～A6タテ、カセット2：SRA3（320×450mm）～A6タテ、長尺（304.8×1,220mm）、ハガキ　※コピー時最大A3					
用紙種類		普通紙/再生紙/コート紙/厚紙/薄紙/ラベル紙/OHP/タブ紙/封筒※2					
用紙坪量		カセット：52～300g/㎡、手差し：52～300g/㎡、長尺136～163g/㎡　※両面印刷は、60～256g/㎡の用紙に対応					
ウォームアップタイム※3		26秒以下	17秒以下			18秒以下	
ファーストコピータイム	白黒	3.4秒以下		3.7秒以下	4.5秒以下	5.3秒以下	6.4秒以下
	カラー	4.4秒以下		4.8秒以下	5.9秒以下	7.0秒以下	8.5秒以下
連続複写速度(A4ヨコ)	白黒	70枚/分	60枚/分	50枚/分	40枚/分	35枚/分	25枚/分
	カラー	70枚/分	60枚/分	50枚/分	40枚/分	35枚/分	25枚/分
複写倍率		等倍1：1					
		固定倍率：25%、50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%、400%					
		ズーム：25%～400%（1%単位の任意選択）					
給紙容量		600枚カセット（64g/㎡）×2段+手差し165枚（64g/㎡）					
		長尺1枚（手差し/Banner Guide装着時は最大10枚）					
連続複写枚数		1～9,999枚（テンキー方式）					
電源		AC 100V 15A+7.5A 50/60Hz	AC 100V 15A 50/60Hz				
消費電力	最大	2,000W以下	1,500W				
	コピー/プリントモード	1,080W	940W	780W	640W	590W	480W
	レディモード	45W				40W	
	低電力モード	40W					
	スリープモード	0.5W				0.4W	
	プラグインオフモード	0.1W					
エネルギー消費効率※4		197kWh/年 区分：複合機b	150kWh/年 区分：複合機b	115kWh/年 区分：複合機b	91kWh/年 区分：複合機a	78kWh/年 区分：複合機a	51kWh/年 区分：複合機a
大きさ(幅×奥行×高さ)		602×665×790mm（コンタクトガラス上面）					
機械占有寸法		920×665mm（手差しトレイ使用時）　1,688×665mm（フルシステム）					
質量		95kg（トナーコンテナを含まず）				90kg（トナーコンテナを含まず）	

※1 オプション

※2 封筒は洋形4号（ハグルマ封筒：Nケント100g/㎡）、角型2号（ハグルマ封筒：Nケント85g/㎡）、長形3号（ハグルマ封筒：Nケント85g/㎡）、
長形4号（ハグルマ封筒：Nケント85g/㎡/手差しのみ）、洋長3号（ハグルマ封筒：Nケント85g/㎡/手差しのみ）を推奨します。

※3 23℃、60%RH環境下での仕様です。

※4 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値です。

■プリント機能

	TASKalfa 7054ci RF	TASKalfa 6054ci RF	TASKalfa 5054ci RF	TASKalfa 4054ci RF	TASKalfa 3554ci RF	TASKalfa 2554ci RF
連続プリント速度	コピー仕様と同等					
書き込み解像度	4,800dpi相当×1,200dpi、1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi					
ページ記述言語	プリスクライブ※1					
対応プロトコル	TCP/IP（IPv4/IPv6）、Bonjour					
対応OS	Windows11、Windows Server2016、Windows Server2019、Windows Server2022、Windows Server2025、Mac OS X（10.14～）、Chrome OS					
内蔵フォント	アウトラインフォント：93フォント（PCL6）、136フォント（KPDL3）、4フォント（Calibri）、4フォント（Cambria）					
	ビットマップフォント：1フォント、79フォントはアウトラインフォントで処理					
	日本語　平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5（アウトライン・JIS第一/第二水準準拠）					
	OCR文字：OCR-A、OCR-B、OCR-カナ					
エミュレーション	PCL6（PCL-XL / PCL-5c）、KPDL3（PostScript3 互換）、PDF、XPS、Open XPS、EPSON VP-1000※2、NEC PC-PR201※2、IBM-5577※2					
インターフェイス	ネットワークインターフェイス（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T）×1、USB3.0×1、USBホスト×4、IEEE802.11a/b/g/n/ac※2					
バーコード生成機能	1次元バーコード（45タイプ）、2次元バーコード（PDF417 1タイプ）					

※1 機種により対応するコマンドが異なります。

※2 オプション対応

■スキャン機能

		TASKalfa 7054ci RF	TASKalfa 6054ci RF	TASKalfa 5054ci RF	TASKalfa 4054ci RF	TASKalfa 3554ci RF	TASKalfa 2554ci RF
原稿サイズ	原稿台	最大A3					
	原稿送り装置	最大A3 最小A6（DP-7140/7140 Wは最小A5タテ）					
	長尺	最大1,900mm					
読み取り解像度		600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi、200dpi×100dpi、200dpi×400dpi					
原稿読み取り速度 ※1	片面原稿 (300dpi)	カラー：137ページ/分				カラー：100ページ/分	
		白黒：137ページ/分				白黒：100ページ/分	
	両面原稿 (300dpi)	カラー：274ページ/分				カラー：200ページ/分	
		白黒：274ページ/分				白黒：200ページ/分	
インターフェイス		ネットワークインターフェイス（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T）×1、IEEE802.11a/b/g/n/ac※2					
対応プロトコル		SMB（Version 3.0）、SMTP、FTP、FTPoverSSL、USB					
		TWAIN Driver （Network）、WIA Driver （Network）、DFS、DSM					
対応OS		TWAIN Driver：Windows11、Windows Server2016、Windows Server2019、Windows Server2022、Windows Server2025					
		WIA Driver：Windows11、Windows Server2016、Windows Server2019、Windows Server2022、Windows Server2025					
出力フォーマット		TIFF、JPEG、XPS、Open XPS、PDF（MMR/JPG圧縮/高圧縮PDF）、サーチャブルPDF※3、MS Office file※3					
ドライバー		TWAIN Driver、WIA Driver					

※1 DP-7160/7160 W/7170（両面同時読み取りタイプ）装着時

※2 オプション対応

※3 Scan Extention kit（A）が必要です。

■ファクス機能

	TASKalfa 7054ci RF	TASKalfa 6054ci RF	TASKalfa 5054ci RF	TASKalfa 4054ci RF	TASKalfa 3554ci RF	TASKalfa 2554ci RF
適用回線	加入電話回線、Fネット（G3サービス）					
走査線密度	ノーマル：8 dot/mm × 3.85 line/mm（200×100dpi）					
	ファイン：8 dot/mm × 7.7 line/mm（200×200dpi）					
	スーパーファイン： 8 dot/mm × 15.4 line/mm（200×400dpi）					
	ウルトラファイン： 16 dot/mm × 15.4 line/mm（400×400dpi）					
	600×600dpi：600×600dpi					
通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps					
符号化方式	MMR、MR、MH、JBIG					
通信モード	スーパーG3					
送信原稿サイズ	最大A3～最小A6、長尺：1,600mm（A4幅）※1					
記録紙サイズ	最大A3～最小A6タテ					
電送時間	ノーマル：3秒未満（JBIG使用時）※2					
メモリー容量	170MB					

※1 420mmを超えるサイズはオプションが必要です。

※2 A4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で高速モード（33,600bps）で送信時の速さです。

■原稿送り装置　※再生機のため、以下に示すいずれかの原稿送り装置が装着されています。

DP-7150　両面原稿自動送り装置（高速タイプ）

原稿サイズ	A3～A6タテ
原稿の種類	シート
坪量	片面時：35～160 g/㎡
	両面時：50～120 g/㎡
原稿セット枚数	最大140枚
電源	本体より供給
大きさ(W×D×H)	593 × 532 × 146 mm
質量	8.4kg

DP-7160　両面原稿自動送り装置（高速タイプ/両面同時読み込み）

原稿サイズ	A3～A6タテ、長尺(1,900mm迄)
原稿の種類	シート
坪量	片面時：35～220 g/㎡
	両面時：50～220 g/㎡
原稿セット枚数	最大320枚
電源	本体より供給
大きさ(W×D×H)	600 × 539 × 185 mm
質量	13.3kg

DP-7170　両面原稿自動送り装置（高速タイプ/両面同時読み込み/重送検知/ステープル検知搭載）

原稿サイズ	A3～A6タテ、長尺(1,900mm迄)
原稿の種類	シート
坪量	片面時：35～220 g/㎡
	両面時：50～220 g/㎡
原稿セット枚数	最大320枚
電源	本体より供給
大きさ(W×D×H)	600 × 539 × 185 mm
質量	13.3kg

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。

〈販売元〉
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
〒540-0004　大阪府大阪市中央区玉造1-2-37　http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

お客様相談窓口
0570-046562
受付時間 9:00～12:00／13:00～17:00（土曜、日曜、祝日及び当社指定休日は除く）

※この製品仕様については2026年10月現在のものです。

©KYOCERA Document Solutions Japan Inc.